Roland®

萬寶三維
Wenpoo Technology

STiKA

便携式刻字机

SV-15/12/8

轻松创造
丰富多彩的设计图案

型号
SV-15
340 毫米 (15")
便携式刻字机

型号
SV-12
250 毫米 (12")
便携式刻字机

型号
SV-8
160 毫米 (8")
便携式刻字机

STIKA SV-15/12/8 性能特点：

- 便携、易用，适合学校、商店、企业和家庭等各类用途
- 标志、标牌、贴纸、标签、车身广告、橱窗、和热转印等刻绘应用
- 完整刻字解决方案，开箱即用
- 包含 **Roland CutStudio** 刻绘设计软件
- 轻松连接标准桌面型打印机进行循边切割，无需任何附加设备
- 排版功能让 **STIKA** 轻松制造大型的标志至 **64** 分割块 (横向 **8** 块，纵向 **8** 块)
- 精确介质定位辅助，确保成品质量
- 配备 **USB** 接口，与 **PC** 连接方便简单

完整的解决方案，使用方便的软件

Roland CutStudio 刻绘设计软件

STIKA 便携式刻字机配备了最新版本 Roland CutStudio 软件，为用户提供简单易用而十分强大的功能。从简单的刻字到丰富多彩的设计图案，CutStudio 都能为您轻松创建。使用 CutStudio，您可以绘制并编辑圆形和曲线、曲线循边加入文字、导入照片和 jpg/bmp 图形文件。

此外，CutStudio 更可结合方形、圆形、多边形、直线和曲线创造出更复杂的图形。CutStudio 适用于 Windows 98 SE/Me/2000/XP 和支持以插件方式配合 Windows 版本的 Adobe® Illustrator® 9/10/CS/CS2 和 CorelDRAW® 10/11/12 以及 Mac 版本的 Adobe® Illustrator® 9/10/CS/CS2 使用，使用上述软件的用户可以直接把数据传送至 STIKA 刻绘。

Roland STIKA Navi 软操作面板

STIKA 刻字机配备了 STIKA Navi 软操作面板，这是本产品独一无二的特色，这个特色进一步简化了乙烯材料刻字过程，并有助于最充分地利用介质。有了这个软件，用户使用鼠标就可以将刻刀移动到最优化的起始位置，确保了每次刻字操作的精确性。STIKA Navi 软件菜单既可以从「刻字设置」菜单中调用，也可以从「设置打印机」菜单中调用。

技术参数	SV-15	SV-12	SV-8
切割方式	摩擦进给		
最大切割范围	宽: 340 毫米 (13 3/8") 长: 1000 毫米 (39 5/16")	宽: 250 毫米 (9 13/16") 长: 1000 毫米 (39 5/16")	宽: 160 毫米 (6 1/4") 长: 1000 毫米 (39 5/16")
可接受介质宽度*1	宽: 360-381 毫米 (14 1/8"～15") 长: 1100 毫米 (43 1/4") 或更少 宽: 280-305 毫米 (11"～12") (A3长，A4宽) 长: 1100 毫米 (43 1/4") 或更少	宽: 280-305 毫米 (11"～12") (A3 长，A4 宽) 长: 1100 毫米 (43 1/4") 或更少	宽: 200-215 毫米 (7 13/16"～8 7/16") (A4 长) 长: 1100 毫米 (43 1/4") 或更少
最大切割速度	12～100 毫米 / 秒 (7/16"～3 7/8" / 秒)	12～40 毫米 / 秒 (7/16"～1 9/16" / 秒)	12～40 毫米 / 秒 (7/16"～1 9/16" / 秒)
使用介质类型*2	乙烯氯化物材质 (厚度为 0.1 毫米或以下，如果包括背纸则厚度为 0.3 毫米 (0.012") 或以下。 (背纸则厚度包括 0.3 毫米 (0.012") 或以下。)		
接口	USB 1.1		
电源及功耗	专用交流电源适配器 输入：AC 100 V±10%，50/60 Hz 1.7A 输出：DC 19 V，2.1 A/大约 20 W (包含交流电源适配器)		
尺寸	522 (宽)×～205 (高)×～115 毫米 (厚) (20 5/8"〔宽〕×～8 1/8"〔高〕×～4 1/2"〔厚〕)	440 (宽)×～205 (高)×～115 毫米 (厚) (17 3/8"〔宽〕×～8 1/8"〔高〕×～4 1/2"〔厚〕)	340 (宽)×～205 (高)×～115 毫米 (厚) (13 3/8"〔宽〕×～8 1/8"〔高〕×～4 1/2"〔厚〕)
重量	3.3 千克 (7.3 lb)	2.7 千克 (6 lb)	2.2 千克 (4.9 lb)
噪音等级	60 dB (A) 以下 (符合 ISO 7779 标准)		
运作环境	温度：5～40℃ (41～104°F)，湿度：35～80% (无凝固)		
附件	交流电源适配器，电源线，USB 线，替换用的刻刀，刻刀，刀架，针，测试材质，测试软件，CD 光盘，用户手册		

*1当介质已有 500 毫米 (19 5/8") 或以上的长度被用过时，那么根据介质的类型不同而可能会有偏离。*2不能在某些材料上刻字。

搭载软件	Roland CutStudio	Roland CutStudio Adobe® Illustrator® 插件	Roland CutStudio CorelDRAW® 插件
操作系统	Windows® 98SE/Me/2000/XP	Windows® Mac OS	Windows®
应用软件	————————	Adobe® Illustrator® 9/10/CS/CS2	CorelDRAW® 10/11/12

选件		
刻刀	ZEC-U5022	可用于厚的荧光膜乙烯，2 把
刀架	XD-CH3	可调整刀架，合成树脂制造

通过 ISO 14001 和 ISO 9001:2000 认证

Roland 注重环境保护和持续提高质量。Roland DG Corporation 公司秉持保护环境和人类健康的理念，积极杜绝生产过程中的有机溶液，减少并回收废弃物，降低能源使用量，购买回收产品。Roland DG Corporation 公司始终致力于提供最可靠的产品。

Roland 保留更改上述规格、材质或配备的权利，如有更改，恕不另行通知。每一客户实际输出用途可能不同，为了得到最佳的输出品质，定期的保养维护是必须的。请联系您的普立得科技经销商以获得详细的资料。除有明文规定以外，Roland 不提供其它保修。Roland 不对任何可以预见或不可预见的、偶发或间接的因产品缺陷而造成的损害负保修责任。
所有商标均属于其持有人。

佛山办公室：佛山市南海区桂城简平路1号天安数码城1期1201室
TEL: 0757-81850015
一般性咨询：info@wenpoo3d.com
网址：http://www.wenpoo3d.com/

萬寶三維 Wenpoo Technology