

YM 型号

◆ 标准品一览表

WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tan δ	额定纹波电流 mA _{RMS} , 105℃,120Hz	WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tan δ	额定纹波电流 mA _{RMS} , 105℃,120Hz
6.3(0J)	22	5×11	0.25	45	25(1E)	4.7	5×11	0.14	23
	33	5×11	0.25	52		6.8	5×11	0.14	27
	47	5×11	0.25	56		10	5×11	0.14	34
	68	5×11	0.25	66		15	5×11	0.14	46
	100	5×11	0.25	72		22	5×11	0.14	52
	150	5×11	0.25	90		33	5×11	0.14	65
	220	5×11	0.25	124		47	5×11	0.14	73
	330	6.3×11	0.25	180		68	5×11	0.14	90
	470	6.3×11	0.25	190		100	6.3×11	0.14	110
	680	8×12	0.25	258		150	6.3×11	0.14	130
	1000	10×12.5	0.25	380		220	8×12	0.14	220
	1500	10×16	0.25	440		330	10×12.5	0.14	270
	2200	10×20	0.27	650		470	10×16	0.14	320
	3300	12.5×20	0.29	850		680	10×20	0.14	450
	4700	12.5×25	0.31	1100		1000	12.5×20	0.14	670
	6800	12.5×30	0.35	1250		1500	12.5×25	0.14	810
	10000	16×25	0.43	1550		2200	12.5×30	0.16	1090
	15000	16×35	0.53	1980		3300	16×25	0.18	1300
	22000	18×40	0.67	2250		4700	16×30	0.20	1620
10(1A)	22	5×11	0.20	45		6800	16×40	0.24	1740
	33	5×11	0.20	56		10000	18×45	0.32	1950
	47	5×11	0.20	62	35(1V)	2.2	5×11	0.12	14
	68	5×11	0.20	75		3.3	5×11	0.12	19
	100	5×11	0.20	90		4.7	5×11	0.12	25
	150	5×11	0.20	122		6.8	5×11	0.12	30
	220	6.3×11	0.20	160		10	5×11	0.12	37
	330	6.3×11	0.20	190		15	5×11	0.12	49
	470	8×12	0.20	250		22	5×11	0.12	58
	680	8×12	0.20	350		33	5×11	0.12	70
	1000	10×12.5	0.20	420		47	5×11	0.12	85
	1500	10×16	0.20	540		68	6.3×11	0.12	110
	2200	10×20	0.22	750		100	8×12	0.12	140
	3300	12.5×20	0.24	900		150	8×12	0.12	170
	4700	12.5×25	0.26	1160		220	10×12.5	0.12	260
	6800	16×25	0.30	1410		330	10×16	0.12	350
	10000	16×30	0.38	1650		470	10×20	0.12	450
	15000	16×40	0.48	1870		680	12.5×20	0.12	560
	22000	18×40	0.62	2250		1000	12.5×25	0.12	750
16(1C)	10	5×11	0.18	22		1500	12.5×30	0.12	900
	15	5×11	0.18	29		2200	16×30	0.14	1160
	22	5×11	0.18	35		3300	16×35	0.16	1520
	33	5×11	0.18	62		4700	16×40	0.18	1810
	47	5×11	0.18	71	50(1H)	0.1	5×11	0.10	1.2
	68	5×11	0.18	82		0.22	5×11	0.10	2.1
	100	5×11	0.18	95		0.33	5×11	0.10	4.0
	150	6.3×11	0.18	110		0.47	5×11	0.10	6.2
	220	6.3×11	0.18	180		1	5×11	0.10	11
	330	8×12	0.18	250		1.5	5×11	0.10	13
	470	8×12	0.18	280		2.2	5×11	0.10	16
	680	10×12.5	0.18	320		3.3	5×11	0.10	22
	1000	10×16	0.18	540		4.7	5×11	0.10	28
	1500	10×20	0.18	610		6.8	5×11	0.10	34
	2200	12.5×20	0.20	820		10	5×11	0.10	45
	3300	12.5×25	0.22	1070		15	5×11	0.10	52
	4700	16×25	0.24	1250		22	5×11	0.10	64
	6800	16×30	0.28	1580		33	6.3×11	0.10	75
	10000	16×40	0.36	1860		47	6.3×11	0.10	95
	15000	18×40	0.46	2130		68	8×12	0.10	120

YM 型号

◆ 标准品一览表

WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tan δ	额定纹波电流 mA _{RMS} , 105℃,120Hz	WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tan δ	额定纹波电流 mA _{RMS} , 105℃,120Hz
50(1H)	100	8×12	0.10	160	160((2C)	15	10×12.5	0.12	46
	150	10×12.5	0.10	190		22	10×16	0.12	90
	220	10×16	0.10	320		33	10×20	0.12	120
	330	10×20	0.10	590		47	12.5×20	0.12	165
	470	12.5×20	0.10	660		68	12.5×25	0.12	182
	680	12.5×25	0.10	730		100	12.5×30	0.12	210
	1000	16×25	0.10	900		150	16×25	0.12	280
	1500	16×30	0.10	1050		220	16×30	0.12	510
	2200	16×35	0.12	1320		330	18×35	0.12	650
	3300	18×40	0.14	1700		470	18×40	0.12	820
63(1J)	0.47	5×11	0.09	2.8	200(2D)	0.47	6.3×11	0.12	9
	1	5×11	0.09	4.2		1	6.3×11	0.12	14
	1.5	5×11	0.09	7		1.5	6.3×11	0.12	17
	2.2	5×11	0.09	15		2.2	6.3×11	0.12	22
	3.3	5×11	0.09	22		3.3	6.3×11	0.12	27
	4.7	5×11	0.09	28		4.7	6.3×11	0.12	35
	6.8	5×11	0.09	34		6.8	8×12	0.12	42
	10	5×11	0.09	42		10	8×12	0.12	50
	15	5×11	0.09	52		15	10×12.5	0.12	72
	22	6.3×11	0.09	65		22	10×16	0.12	100
	33	6.3×11	0.09	90		33	10×20	0.12	140
	47	8×12	0.09	120		47	12.5×20	0.12	175
	68	8×12	0.09	150		68	12.5×25	0.12	220
	100	10×12.5	0.09	190		100	16×25	0.12	360
	150	10×16	0.09	220		150	16×30	0.12	410
	220	10×20	0.09	320		220	18×35	0.12	540
	330	12.5×20	0.09	510		330	18×40	0.12	690
	470	12.5×25	0.09	580	250(2E)	1.5	6.3×11	0.12	23
	680	16×25	0.09	740		2.2	6.3×11	0.12	32
	1000	16×30	0.09	920		3.3	6.3×11	0.12	50
	1500	16×35	0.09	1120		4.7	8×12	0.12	62
	2200	18×40	0.11	1450		6.8	10×12.5	0.12	100
100(2A)	0.1	5×11	0.08	1.2		10	10×16	0.12	120
	0.22	5×11	0.08	3.2		15	10×20	0.12	150
	0.33	5×11	0.08	4.6		22	12.5×20	0.12	200
	0.47	5×11	0.08	6.5		33	12.5×25	0.12	270
	1	5×11	0.08	9		47	16×25	0.12	360
	1.5	5×11	0.08	12		68	16×25	0.12	440
	2.2	5×11	0.08	19		100	18×30	0.12	540
	3.3	5×11	0.08	25		150	18×40	0.12	680
	4.7	5×11	0.08	28	350(2V)	1	6.3×11	0.15	14
	6.8	5×11	0.08	40		1.5	6.3×11	0.15	19
	10	6.3×11	0.08	46		2.2	8×12	0.15	26
	15	6.3×11	0.08	62		3.3	8×12	0.15	38
	22	8×12	0.08	85		4.7	10×12.5	0.15	50
	33	8×12	0.08	120		6.8	10×16	0.15	61
	47	10×12.5	0.08	142		10	10×20	0.15	70
	68	10×16	0.08	170		15	12.5×20	0.15	82
	100	10×20	0.08	245		22	12.5×25	0.15	95
	150	12.5×20	0.08	270		33	16×25	0.15	185
	220	12.5×25	0.08	420		47	16×30	0.15	260
	330	16×25	0.08	540		68	16×35	0.15	330
	470	16×30	0.08	660		100	18×40	0.15	380
	680	16×35	0.08	720		150	18×45	0.15	410
	1000	18×40	0.08	950	400(2G)	1	6.3×11	0.15	14
160((2C)	0.47	6.3×11	0.12	8		1.5	8×12	0.15	17
	1	6.3×11	0.12	10		2.2	8×12	0.15	21
	1.5	6.3×11	0.12	13		3.3	10×12.5	0.15	35
	2.2	6.3×11	0.12	21		4.7	10×16	0.15	40
	3.3	6.3×11	0.12	26		6.8	10×20	0.15	62
	4.7	6.3×11	0.12	29		8.2	10×20	0.15	73
	6.8	6.3×11	0.12	34		10	12.5×20	0.15	85
	10	8×12	0.12	38		15	12.5×20	0.15	110

YM 型号

◆ 标准品一览表

WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tan δ	额定纹波电流 mA _{rms} , 105℃,120Hz
400(2G)	22	12.5×25	0.15	140
	33	16×25	0.15	185
	47	16×30	0.15	240
	68	18×40	0.15	340
	100	18×45	0.15	420
450(2W)	2.2	8×12	0.15	18
	3.3	10×12.5	0.15	33
	4.7	10×16	0.15	38
	6.8	10×20	0.15	52
	8.2	10×20	0.15	55
	10	12.5×20	0.15	60
	15	12.5×20	0.15	70
	22	12.5×25	0.15	95
	33	16×25	0.15	150
	47	16×30	0.15	180
	68	18×40	0.15	220
	100	18×45	0.15	260
500(2H)	2.2	8×12	0.20	15
	3.3	10×12.5	0.20	20
	4.7	10×12.5	0.20	24
	6.8	10×16	0.20	32
	8.2	10×20	0.20	40
	10	12.5×20	0.20	49
	15	12.5×30	0.20	74
	22	16×25	0.20	92
	33	16×30	0.20	124
	47	18×30	0.20	157
	68	18×45	0.20	231