

YP 型号

◆ 标准品一览表

WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tan δ	额定纹波电流 mA _{rms} , 85℃,120Hz
6.3(0J)	33	5×11	0.25	45
	47	5×11	0.25	52
	68	5×11	0.25	62
	100	5×11	0.25	75
	150	5×11	0.25	96
	220	5×11	0.25	124
	330	6.3×11	0.25	181
	470	6.3×11	0.25	210
	680	8×12	0.25	258
	1000	10×12.5	0.25	462
	1500	10×16	0.25	540
	2200	10×20	0.27	825
	3300	12.5×20	0.29	1190
	4700	12.5×25	0.31	1300
	6800	12.5×30	0.35	1570
	10000	16×25	0.43	2150
	15000	16×30	0.53	2360
	22000	18×35	0.67	2750
10(1A)	22	5×11	0.20	64
	33	5×11	0.20	79
	47	5×11	0.20	95
	68	5×11	0.20	115
	100	5×11	0.20	140
	150	5×11	0.20	172
	220	6.3×11	0.20	220
	330	6.3×11	0.20	260
	470	8×12	0.20	280
	680	8×12	0.20	370
	1000	10×12.5	0.20	610
	1500	10×16	0.20	740
	2200	10×20	0.22	960
	3300	12.5×20	0.24	1250
	4700	12.5×25	0.26	1620
	6800	16×25	0.30	1850
	10000	16×30	0.38	2250
	15000	16×40	0.48	2640
	22000	18×40	0.62	3200
16(1C)	10	5×11	0.18	30
	15	5×11	0.18	36
	22	5×11	0.18	45
	33	5×11	0.18	52
	47	5×11	0.18	71
	68	5×11	0.18	90
	100	5×11	0.18	120
	150	5×11	0.18	140
	220	6.3×11	0.18	260
	330	8×12	0.18	320
	470	8×12	0.18	350
	680	10×12.5	0.18	440
	1000	10×16	0.18	700
	1500	10×20	0.18	820
	2200	12.5×20	0.20	1000
	3300	12.5×25	0.22	1450
	4700	16×25	0.24	1680
	6800	16×30	0.28	2070
	10000	16×35	0.36	2450
	15000	18×40	0.46	2740
25(1E)	4.7	5×11	0.16	23
	6.8	5×11	0.16	27
	10	5×11	0.16	35
	15	5×11	0.16	43
	22	5×11	0.16	65
	33	5×11	0.16	86
	47	5×11	0.16	110
	68	5×11	0.16	140
	100	5×11	0.16	180
	150	6.3×11	0.16	260
	220	8×12	0.16	320
	330	8×12	0.16	360
	470	10×12.5	0.16	540
	680	10×16	0.16	650
	1000	10×20	0.16	860
	1500	12.5×20	0.16	920
	2200	12.5×25	0.18	1450
	3300	16×25	0.20	1730
35(1V)	4700	16×30	0.22	1950
	6800	16×35	0.26	2180
	10000	18×40	0.34	2520
	2.2	5×11	0.14	17
	3.3	5×11	0.14	22
	4.7	5×11	0.14	27
	6.8	5×11	0.14	35
	10	5×11	0.14	42
	15	5×11	0.14	54
	22	5×11	0.14	70
	33	5×11	0.14	95
	47	5×11	0.14	120
	68	5×11	0.14	150
	100	6.3×11	0.14	195
	150	8×12	0.14	260
	220	8×12	0.14	330
	330	10×12.5	0.14	480
	470	10×16	0.14	650
50(1H)	680	10×20	0.14	810
	1000	12.5×20	0.14	1040
	1500	12.5×25	0.14	1220
	2200	16×25	0.16	1540
	3300	16×30	0.18	2100
	4700	16×40	0.20	2500
	6800	18×40	0.24	2680
	0.1	5×11	0.12	1.2
	0.22	5×11	0.12	2.1
	0.33	5×11	0.12	4.3
	0.47	5×11	0.12	6.2
	1	5×11	0.12	17
	1.5	5×11	0.12	20
	2.2	5×11	0.12	25
	3.3	5×11	0.12	32
	4.7	5×11	0.12	38
	6.8	5×11	0.12	44
	10	5×11	0.12	55
	15	5×11	0.12	62
	22	5×11	0.12	85
	33	5×11	0.12	100

YP 型号

◆ 标准品一览表

WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tan δ	额定纹波电流 mArms, 85℃,120Hz
50(1H)	47	6.3×11	0.12	150
	68	6.3×11	0.12	185
	100	8×12	0.12	260
	150	10×12.5	0.12	310
	220	10×16	0.12	430
	330	10×20	0.12	590
	470	12.5×20	0.12	760
	680	12.5×25	0.12	1030
	1000	12.5×30	0.12	1350
	1500	16×25	0.12	1720
	2200	16×35	0.14	2100
	3300	18×35	0.16	2320
	4700	18×40	0.18	2610
63(1J)	0.47	5×11	0.10	8
	1	5×11	0.10	20
	1.5	5×11	0.10	22
	2.2	5×11	0.10	28
	3.3	5×11	0.10	36
	4.7	5×11	0.10	40
	6.8	5×11	0.10	48
	10	5×11	0.10	60
	15	5×11	0.10	75
	22	6.3×11	0.10	100
	33	6.3×11	0.10	140
	47	8×12	0.10	170
	68	8×12	0.10	190
	100	10×12.5	0.10	280
	150	10×16	0.10	350
	220	10×20	0.10	480
	330	12.5×20	0.10	710
	470	12.5×25	0.10	900
	680	12.5×30	0.10	1020
	1000	16×25	0.10	1100
	1500	16×35	0.10	1650
	2200	18×35	0.12	2120
100(2A)	0.47	5×11	0.08	16
	1	5×11	0.08	21
	1.5	5×11	0.08	25
	2.2	5×11	0.08	32
	3.3	5×11	0.08	38
	4.7	5×11	0.08	42
	6.8	5×11	0.08	51
	10	5×11	0.08	70
	15	6.3×11	0.08	85
	22	6.3×11	0.08	120
	33	8×12	0.08	160
	47	10×12.5	0.08	200
	68	10×16	0.08	270
	100	10×20	0.08	340
	150	12.5×20	0.08	410
	220	12.5×25	0.08	550
	330	12.5×30	0.08	750
	470	16×25	0.08	960
	680	16×35	0.08	1030
	1000	18×35	0.08	1120

WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tan δ	额定纹波电流 mArms, 85℃,120Hz
160(2C)	6.8	6.3×11	0.20	55
	10	8×12	0.20	72
	15	8×12	0.20	90
	22	10×12.5	0.20	110
	33	10×16	0.20	160
	47	10×20	0.20	200
	68	12.5×20	0.20	340
	100	12.5×25	0.20	420
	150	16×25	0.20	480
	220	16×30	0.20	560
	330	18×35	0.20	780
	470	18×40	0.20	1100
200(2D)	2.2	6.3×11	0.20	30
	3.3	6.3×11	0.20	40
	4.7	6.3×11	0.20	50
	6.8	8×12	0.20	62
	10	8×12	0.20	80
	15	10×12.5	0.20	110
	22	10×16	0.20	150
	33	10×20	0.20	200
	47	12.5×20	0.20	270
	68	12.5×25	0.20	320
	100	16×25	0.20	430
	150	16×25	0.20	520
	220	16×35	0.20	670
	330	18×40	0.20	850
250(2E)	1.5	6.3×11	0.20	33
	2.2	6.3×11	0.20	40
	3.3	6.3×11	0.20	50
	4.7	8×12	0.20	62
	6.8	10×12.5	0.20	100
	10	10×16	0.20	120
	15	10×20	0.20	150
	22	12.5×20	0.20	200
	33	12.5×25	0.20	270
	47	16×25	0.20	360
	68	16×25	0.20	440
	100	18×30	0.20	540
	150	18×40	0.20	680
350(2V)	1.	6.3×11	0.24	22
	1.5	6.3×11	0.24	30
	2.2	6.3×11	0.24	36
	3.3	8×12	0.24	42
	4.7	8×12	0.24	50
	6.8	10×12.5	0.24	75
	10	10×16	0.24	90
	15	10×20	0.24	110
	22	12.5×20	0.24	140
	33	12.5×25	0.24	220
	47	16×25	0.24	270
	68	16×30	0.24	350
	100	18×35	0.24	420
	150	18×40	0.24	460

YP 型号

◆ 标准品一览表

WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tan δ	额定纹波电流 mA _{rms} , 85℃,120Hz
400(2G)	0.47	6.3×11	0.24	12
	1.	6.3×11	0.24	20
	1.5	6.3×11	0.24	28
	2.2	8×12	0.24	36
	3.3	8×12	0.24	45
	4.7	10×12.5	0.24	60
	6.8	10×16	0.24	72
	10	10×20	0.24	90
	15	12.5×20	0.24	120
	22	12.5×25	0.24	190
	33	16×25	0.24	220
	47	16×25	0.24	260
	68	18×30	0.24	330
	100	18×35	0.24	420
	150	18×45	0.24	480
450(2W)	2.2	8×12	0.24	25
	3.3	10×12.5	0.24	38
	4.7	10×12.5	0.24	42
	6.8	10×16	0.24	56
	10	10×20	0.24	70
	15	12.5×20	0.24	84
	22	12.5×25	0.24	130
	33	16×25	0.24	170
	47	16×30	0.24	190
	68	18×35	0.24	220
	100	18×40	0.24	260