

WBOX-576X

产品特点

无风扇散热设计

英特尔®6/7/8/9代处理器，可选断电保护

4K双屏异步（1DVI+1HDMI+1VGA）

丰富接口（6COM+2LAN+8USB）

2Mini-PCle



5760

5762

5764

规格表

系统	中央处理器	英特尔®第6-9代
	芯片组	H110
存储	内存	2 x SO-DIMM DDR4 SDRAM 最大支持64GB
	mSATA	1 x 全长mSATA插槽
显示	SATA	1 x SATA 3.0, 预留2.5"/3.5"空间
	DVI	支持Full HD (1920 x 1200p)
	HDMI	支持4K@30Hz (3840 x 2160p)
	VGA	支持Full HD (1920 x 1200p)
网络	多屏显示	支持双屏同步/异步显示
	LAN	2 x RJ45
	控制器	英特尔®I211-AT
	SIM	1 x SIM插槽
音频	ANT	预留3个天线接口
	接口	1 x LINE-OUT; 1 x MIC-IN
输入/输出接口	控制器	瑞昱®ALC662
	COM	COM 1-4: 4 x 九线制 DB9 RS-232 COM 5-6: 2 x 九线制 DB9 RS-232/485
	USB	4 x Type-A USB 2.0 4 x Type-A USB 3.0
	DIO	可选16路DIO
扩展插槽	LPT	可选标准LPT
	Mini-PCle	2 x 全长Mini-PCle插槽
其他	看门狗	1-255s, 可编程
	供电电压	DC 12-24V
	电源适配器	DC 19V/4.74A, 选配
电源	断电保护	可选电容式不间断电源 (支持断电后自动延时关机)
	机械	外形尺寸 (L x W x H)
安装方式		壁挂式; 桌面式
环境	工作温度	HDD: 0 - 50 °C SSD: -20 - 60 °C
	存储温度	-40 - 80 °C
	工作湿度	0% - 90%, 无凝结
	存储湿度	0% - 90%, 无凝结

型号名称	描述
WBOX-5760	H110/6~9代处理器/VGA/HDMI/DVI双显/6COM/8USB/2LAN/DC 12~24V/适配器可选
WBOX-5762	H110/6~9代处理器/VGA/HDMI/DVI双显/6COM/8USB/4LAN/DC 12~24V/适配器可选
WBOX-5764	H110/6~9代处理器/VGA/HDMI/DVI双显/6COM/8USB/6LAN/DC 12~24V/适配器可选

