



## 电子标签专用胶带/B6010

### 一、产品介绍:

电子标签专用胶带 B6010 是我公司针对防伪型电子标签设计开发的一类无基材压敏胶带, 该胶带对塑料和金属等多种材料粘结性能优异, 而且具有极佳的耐老化性能。

### 二、产品结构:

结构	成分	颜色	厚度 ( $\mu\text{m}$ )
离型材料 1 (载胶)	PET 离型膜	透明	50 $\pm$ 3
胶 膜	聚丙烯酸酯粘合剂	透明	25 $\pm$ 3
离型材料 2	PET 离型膜	透明	27 $\pm$ 3

### 三、技术参数:

项 目	参考标准	数据
初粘性 (滚球法)	GB/T 4852-2002	$\geq$ 3#
180° 剥离强度 (N/25mm)	GB/T 2792-2014 (50 $\mu\text{m}$ PET)	$\geq$ 15
持粘性 (1Kg 1h, mm)	GB/T 4851-2014	$\leq$ 1.5

### 四、包装方式:

外包装: 纸箱

内包装: PE密封袋

### 五、储存条件及保质期:

密封, 避光, 0~25 $^{\circ}\text{C}$ , 相对湿度  $\leq$ 60%。正常储存条件下保质期一年。

### 六、注意事项:

1. 轻装轻卸, 避免磕碰、挤压。
2. 产品使用过程中请根据设备特点选择适合工艺参数, 避免溢胶和粘结不牢现象。