



## 手动滑台-不锈钢交叉滚柱直线60滑台 HXS系列 - 微分尺旋钮型




	<b>HXS</b>	<b>- 60</b>	<b>13</b>	<b>- L</b>
	└──┬──┘	└──┬──┘	└──┬──┘	└──┬──┘
轴称类别	台面尺寸	行程	微分头位置	
HXS:单轴	40:40*40mm	13:±6.5mm	L:左侧	
HYS:双轴	60:60*60mm	25:±12.5mm	R:右侧	
	80:80*80mm		C:中心上板	
	100:100*100mm		CR:中心上板	
			CZ:中心下板	
			CZR:中心下板	

## 产品尺寸




## 台面尺寸




### 底面安装孔位


根据微分头及锁紧侧提供多种换向结构, 示意如下:




HXS-6013-L




HXS-6013-R




HXS-6013-C



HXS-6013-CZ



HXS-6013-CR



HXS-6013-CZR

## 产品规格参数

型号	台面尺寸	驱动方式	驱动位置	行程	直线度	平行度	负载	自重	材质	表面处理
HXS-6013-L	60X60mm	微分尺	左侧	±6.5mm	5 μ m	20 μ m	水平:20kgf 垂直: 5kgf	0.40kg	不锈钢	无电解化学镍
HXS-6013-R			右侧							
HXS-6013-C			中心上板							
HXS-6013-CR			中心上板							
HXS-6013-CZ			中心下板							
HXS-6013-CZR			中心下板							