



瓯宝智能门禁

OUBAO INTELLIGENT
ACCESS CONTROL

源于1987 始终专注明控领域创新

公司简介

Company Introduction



国内先进的智能门控产品及行业解决方案提供商

瓯宝安防科技股份有限公司，专注明控领域持续创新30多年,是国内较早能够严格按照美标ANSI156.4、欧标EN1154及美国UL、UL10.C国际标准设计、制造和检测的门控产品企业。瓯宝面向全球用户提供先进的智能门控产品和解决方案，产品和解决方案遍布全球100多个国家和地区。在北京人民大会堂、北京大学、北京亚运村、上海海洋馆、东方明珠电视塔、广东电视台、深圳地王大厦（信兴广场）等重大项目得到了广泛的应用，受到了行业内外的普遍认可。

拥有行业内外普遍认可的自主核心技术和可持续研发能力

瓯宝自主研发生产传统门控和智能门控产品，产品已通过:UL、UL10.C、ETC、ITS、TUV、CE、CCC、ISO等国际产品质量标准检测认证。

瓯宝1988年成立产品检测实验室，2012年通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，2016年获得Intertek“卫星计划”实验室资质，成为国内首家通过CNAS认可和Intertek“卫星计划”认可的产品实验室。瓯宝1995年设立研发中心，2010年瓯宝研发中心被认定为“国家高新技术企业省级研发中心”。瓯宝十分注重商标和专利的保护，先后申请注册了50多项保护性商标和150多项国家专利。

瓯宝积极参与产品标准的修订起草工作，早在1993年就负责起草了公安部公共安全行业标准GA 93-1995《防火门闭门器》，2005年负责了QB/T 2698-2005《闭门器》、QB/T 2697-2005《地弹簧》的修订起草工作，2013年负责了QB/T 2698-2013《闭门器》、QB/T 2697-2013《地弹簧》的修订起草工作，并参与起草了QB/T 4518-2013《装饰门用附属配件》，2016年负责起草了“浙江制造”标准T/ZZB 0204-2017《闭门器》。



营销及服务网络遍及全球为客户提供优质高效服务

瓯宝公司的营销及服务网络遍及全球，致力于持续为客户提供优质高效的服务，瓯宝产品 80% 出口欧美发达国家及地区，在全球 80 多个国家和地区均设有销售服务渠道，在国内各省、市均设有销售（服务）网络。

受人尊敬、全球卓著的智能门控行业领跑者

持续快速发展的瓯宝已获得了行业内外普遍认可。“专业、诚信、创新”的瓯宝，经过30多年的发展，已经逐渐成长为受人尊敬、全球卓著的公司和智能门控行业的领跑者，在未来，瓯宝将继续为众人轻松享有安全智能的品质生活的愿景而不懈奋斗！

厂区占地面积 | **160亩**
建筑面积 | **150000平方米**
位于 | **浙江·丽水**

1987

源于 1987 创 领 智 能 门 控


信任
是源于30余年千万用户的认可

TRUST

1007

DEVELOPMENT HISTORY

1707



发展历程 Development History

- 1987 瓯宝在温州成立，是中国较早生产闭门器的企业
- "瓯宝"中英文商标正式启用
- 1989 "瓯宝"中英文商标注册成功，品牌战略开始启动
- 1992 负责起草公安部公共安全行业标准 GA93-1995《防火门闭门器》
- 1993 瓯宝在温州率先取得自营外贸出口权
- 1994 瓯宝成为中国第一家通过美国UL认证的闭门器制造企业
- 1995 通过ISO9002质量管理体系认证
- 1997 通过美国ANSI156.4PT寿命测试认证
- 1999 通过ISO9001质量管理体系认证
- 2001 上海凯迪瓯宝五金有限公司成立
- 2002 荣获"浙江省名优科技产品"
- 2003 通过欧洲EN1154质量检测认证
- 2004 通过美国ANSI156.4PT1级200万次寿命测试认证
负责起草QB/T2698-2005《闭门器》国家（行业）标准
负责起草QB/T2697-2005《地弹簧》国家（行业）标准
- 2005 瓯宝荣获"中国优质产品"
- 2006 浙江瓯宝实业有限公司成立
- 2007 经国家工商总局核准，升格为全国无区域公司：瓯宝安防科技股份有限公司
- 2008 瓯宝安防科技股份有限公司挂牌成立
- 2009 获得大连理工大学支持，"瓯宝学院"成立
瓯宝通过ISO9001:2008质量管理、ISO14001:2004环境、GB/T28001-2001职业健康安全等管理体系认证
瓯宝通过"国家高新技术企业"认定
瓯宝公司研发中心被评为"浙江省省级研发中心"
- 2010 瓯宝公司获得"浙江省信用管理示范企业"
- 2011 瓯宝实验室通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)检测认证
瓯宝公司获得"浙江省著名商标"
瓯宝公司获得"浙江省名牌产品"
瓯宝公司获得"浙江省专利示范企业"
瓯宝荣获中国五金行业"最佳工程配套企业"
- 2012 负责起草QB/T2698-2013《闭门器》国家(行业)标准
负责起草QB/T2697-2013《地弹簧》国家(行业)标准
负责起草QB/T4518-2013《装饰门用附属配件》国家(行业)标准
荣获中国五金行业"中国门控五金十强"
荣获"浙江省出口名牌"
- 2013 瓯宝闭门器通过防火门闭门器CCCF认证
瓯宝实验室通过天祥国际检测卫星计划认可
负责起草"浙江制造"标准T/ZZB 0204-2017
- 2016 荣获"中国五金行业30强"
- 2017 瓯宝获得浙江省"专精特新"培育企业
- 2018 瓯宝荣获浙江AAA级"守合同重信用"企业
- 2019

技术实力

Technical Strength

非凡品质 精工制造

长期以来，
瓯宝一直在技术上严苛的按照欧标
和美标来制造产品，
只愿能够为
每一位瓯宝客户
带去国际水准的门控产品体验。

TECHNICAL STRENGTH

技术实力

瓯宝拥有强大的门控产品研发团队，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室、天祥集团国际检测卫星计划认可实验室，业内先进的生产车间及设备，瓯宝始终保持着对产品品质及服务的严苛要求，力求将安全智能的生活带给每一位瓯宝用户。



中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可实验室



国家高新技术企业省级研发中心



指纹锁检测实验室



SMT电子车间



壳体自动加工中心



喷漆车间



自动机械臂压铸车间



模具加工中心

COMPANY HONOR

公司荣誉

150|50

瓯宝获得150多项国家专利
向国家商标局注册保护性商标50多项

瓯宝1988年建立检测实验室，1995年设立研发中心，先后申请注册了50多项保护性商标和150多项国家专利。

2010年瓯宝研发中心被认定为国家高新技术企业省级研发中心，

2012年实验室被中国合格评定认可委员会（CNAS）评定认可，

2016年瓯宝实验室被天祥集团国际检测卫星计划认可，

瓯宝实验室成为国内第一家通过ANSI/BHMAA156.4标准测试的Intertek卫星计划实验室。

瓯宝负责起草了公安部公共安全行业标准（GA93-1995），也是国家（行业）标准（QB/T2698-2005、QB/T2697-2005、QB/T2698-2013、QB/T2697-2013、QB/T4518-2013）的主要起草单位，2016年瓯宝负责起草了“浙江制造”标准T/ZZB 0204-2017。

公司荣誉
Company Honor



国家高新技术企业



浙江高新技术企业研发中心



浙江省专利示范企业



浙江省创新型示范中小企业



浙江省中小企业技术中心



浙江省优秀创新企业



浙江省著名商标



浙江省出口名牌



浙江省知名商号



中国五金产业技术创新战略联盟
主任单位



中国门控五金十强



中国五金行业 最佳工程配套企业

公司荣誉 Company Honor



QB/T2698-2013闭门器
标准主要起草单位



QB/T2698-2005闭门器
标准主要起草单位



QB/T2697-2013地弹簧
标准主要起草单位



QB/T2697-2005地弹簧
标准主要起草单位



QB/T4518-2013
装饰门用附属配件标准
主要起草单位



天祥集团（英国）国际检测卫星计划认可实验室



中国合格评定国家认可委员会
(CNAS) 认可实验室



ISO9001
质量管理体系认证



ISO14001
环境管理体系认证



ISO45001
职业健康安全管理体系认证



防火闭门器CCC认证

公司荣誉
Company Honor



浙江制造品字标认证



UL认证



ANSI认证



CE认证



驱动装置发明专利



隐藏式闭门器发明专利



密封圈寿命测试装置
发明专利



闭门器发明专利



合页发明专利



电动合页发明专利




闭门器副臂定位
防火自动温控关闭装置
发明专利

更多 | MORE

工程合作案例

PROJECT CASE



工程合作案例
Project Case



招商加盟

Join Investment

欢迎加盟

诚招全国各区域经销商

国内各省、市设有服务网络。
30余年来，瓯宝产品销量持续增加，
为客户带去安全智能的品质生活。

 浙江·丽水

服务热线

400-6768-678

6

大政策支持

01

经销点样品支持

提供可组合应用的展示柜，并依据经销点的实际需求提供宣传物料、荣誉证书、授权书等专用配套品。

02

营销活动支持

总部负责所有市场的规划和营销方案制定,不定期在各区域举办各种促销推广和公关造势活动。对于代理商参加的展会及其他营销推广活动，公司给予一定比例的营销费用支持。

03

品牌形象店支持

公司提供设计和资金支持瓯宝品牌专卖店形象建设，门头装修、店内装修按照实际成本公司提供一定比例的资金支持，并免费提供产品样品供专卖店展示使用和专卖店所需的配套物料。

04

工程项目支持

公司无条件全程配合代理商参与大型工程项目的商务工作，以提升签约成功率，并以成本定价的原则确保价格优势，同时确保代理商利润。

05

售后服务支持

公司通过400-6768-678售后服务平台与售后服务小程序瓯宝客服结合，提供7*24小时全天候服务，解决代理商的后顾之忧。

06

营销广告支持

公司鼓励代理商进行广告宣传，例如：电梯广告／灯箱广告／电视广告，并提供设计和费用支持。

目 录

瓯宝智能门禁

01

01 联网门禁控制器
05 发卡器
06 门禁读卡头
07 单门门禁

02

09 磁力锁
18 磁力锁支架

03

19 电动闭门器

04

21 电磁释放滑轨

05

23 电机锁

06

25 电插锁
27 电插锁配件
28 阴极锁

07

30 自动门吸
31 防火门吸

08

33 电源
35 门禁开关
36 穿线管

09

37 配件

联网门禁控制器系列

Networking Access Controller



门禁电源机箱

专业的产品设计 | 强大的实用功能 | 高效的数据处理

瓯宝OB-A300系列门禁控制器是智能网络型新一代门禁产品，采用超强网络处理器结合海量存储器研制，实现真正的网络化数据交换，数据高速运算与超大用户数据管理。不仅拥有常用门禁功能外，它还提供市面上其他同类产品没有或少有的一些实用功能，具体详见产品系统功能。

适用于机场、地铁、高铁、政府、企业、厂矿、文化场馆、学校、住宅小区、监狱、看守所、部队、保密单位等各种场所大门、消防门、办公室、会议室、档案室、设备间、仓库以及其他的重要门。

系统功能

常用功能：

脱机运行、读卡开门、开门密码、时段控制密码有效、读卡+密码开门、时段控制读卡+密码有效、手动输入卡号+密码开门、常开卡开门、远程开门、远程关门、定时开门、时段常开、实时监控、异常监视、电子地图、胁迫报警、消防联动、非法读卡报警、挂失卡、黑名单读卡报警、批量上传、少量上传、紧急关门、64组开门时段、节假日等。

专业功能：

卡片回传、记录修复、防探测锁定、读卡校验、时钟自我修复、设备已运行天数等。

联网门禁控制器系列
Networking Access Controller



型号	OB-A312T	OB-A324T	OB-A348T
工作电压	9-14VDC		
工作电流	<300mA	<350mA	
工作温度	-20℃-60℃		
工作湿度	10%-90%RH		
数据存储	2.6万卡片容量/10万条记录容量		
通信方式	TCP/IP、广域网		
软件数据库	均支持ACCESS数据库与SQL数据库		
读卡接口协议	国际标准wiegand 26bit/34bit通信协议(可软件设置，默认wiegand 26bit)		
读卡器接口	2个(可支持内外刷卡)	4个(可支持内外刷卡)	8个(可支持内外刷卡)
门锁继电器	1组	2组	4组
护展板接口	消防报警、匪警报警、防盗主机报警、毒气报警		
最大通信距离	TCP/IP:100米		
最大联网数量	TCP/IP:255个门 广域网：无限制		
读卡器通信距离	100米(建议80米内)		
主要功能	读卡开门、密码开门、组合卡开门、定时开关门、时段常开门、首卡开门等多种模式		
设备尺寸	278*323*70mm		

联网门禁控制器系列

Networking Access Controller



单门门禁控制主板

型号：OB-A312T主板

可管理1个门

支持2.6万人、10万笔记录数据

支持TCP/IP通讯方式

支持2组韦根读卡器接口

支持1组电锁继电器输出、1组报警扩展口

支持1组门磁、1组出门开关

尺寸：157*130*20CM



双门门禁控制主板

型号：OB-A324T主板

可管理2个门

支持2.6万人、10万笔记录数据


支持TCP/IP通讯方式

支持4组韦根读卡器接口

支持2组电锁继电器输出、1组报警扩展口

支持2组门磁、2组出门开关

尺寸：157*130*20CM



四门门禁控制主板

型号：OB-A348T主板

可管理4个门

支持2.6万人、10万笔记录数据

支持TCP/IP通讯方式


支持8组韦根读卡器接口

支持4组电锁继电器输出、1组报警扩展口

支持4组门磁、4组出门开关

尺寸：212*130*20CM

门禁控制器TCP/IP通讯方式布线图



发卡器

Credit Card Machine




感应式发卡器

OB-A350			
适用卡类	EM格式的ID感应卡	数据格式	10位十进制卡号
重量	100克	适用	各类ID卡数字身份识别系统
读卡距离	>80mm	通信接口	USB设备接口
读卡时间	<100ms		

发卡器支持即插即用，专用电脑USB接口，在使用过程中可以随意拔插，不用外加电源，用户不用加载任何驱动程序，使用方便。

报警联动模块



门禁读卡头系列
Card Reader



RD-02读卡头 ▼



RD-03读卡头 ▼



RD-05读卡头 ▼



RD-06二维码读卡头 ▼

型号	RD-02读卡头	RD-03读卡头	RD-05读卡头
工作电压	DC9V-12V		
工作电流	最大50mA 等待状态30mA		
读卡类型	125KHZ EM4001及兼容卡片 13.56MHZ Mifare 1k/4k/Ultra Light等卡片		
通讯接口	Wiegand 26/32		
操作距离	3-15cm		
通信方式	>70米		
工作环境温度	0°C~60°C		
储存温度	-20°C~80°C		
保护等级	IP65,防喷水,防灰尘		
产品尺寸	86*86*18mm	43*102*16mm	86*86*18mm

型号	RD-06二维码读卡头
工作电压	USB5V供电、DC9-14V
工作电流	<500MA
扫描解码	一维码: UPC-A、UPC-E、EAN-13、ISBN13、EAN-8、39码、128码等 二维码: QR码
支持类别	支持IC卡、身份证、CPU卡、银行卡、手机NFC等卡类的识别
通讯接口	USB输出、韦根26/34/66输出
触发方式	二维码自动感应
工作温度	-10°C~70°C
工作湿度	5%~95%
产品尺寸	90*90*12mm

单门门禁系列
 Sing Door Keypad



OB-K32金属门禁一体机

工作电压	DC9~13.8V
静电电流	<70mA
工作温度	-10°C~75°C
工作湿度	0%~90%RH
用户容量	1000人
发卡设备	键盘管理、母卡发卡
开门模式	感应卡、密码、感应卡+密码
读卡类型	125KHZ EM4001及兼容卡片
外壳材料	锌合金框架、面盖PMMA
读卡距离	1-15cm
产品尺寸	133*45*19mm



OB-K33单门门禁机

工作电压	DC12V
静电电流	<60mA
工作温度	-20°C~60°C
工作湿度	10%~90%RH
卡片容量	1000张
密码容量	1000个
开门模式	感应卡、密码、感应卡+密码
读卡类型	125KHZ EM4001及兼容卡片
读卡距离	1-15cm
产品尺寸	120*78*22mm

单门门禁系列
Sing Door Keypad



OB-K35金属控制器

工作电压	DC12V
静电电流	<60mA
工作温度	-10℃~70℃
工作湿度	10%~90%RH
卡片容量	1000张
密码容量	1000个
开门模式	感应卡、密码、感应卡+密码
读卡类型	125KHZ EM4001及兼容卡片
外接读头	可外接WG读头、亦可当WG读头使用
读卡距离	1-15cm
产品尺寸	78.7*78.7*18.6mm



OB-K37触摸按键控制器

工作电压	DC12V
静电电流	<60mA
工作温度	-10℃~70℃
工作湿度	10%~90%RH
卡片容量	800张
密码容量	800个
开门模式	感应卡、密码、感应卡+密码
读卡类型	125KHZ EM4001及兼容卡片
外接读头	可外接WG读头、亦可当WG读头使用
读卡距离	1-15cm
产品尺寸	113*60*17mm

磁力锁系列
 Electromagnetic Lock



磁力锁 OB180H

型号	OB180H	OB180HA
工作电压	12VDC	
工作电流	350mA	
工作温度	-25℃~60℃	
工作湿度	10%~90%RH	
工作方式	断电开锁	
安装方式	挂式安装（明装）	
本锁拉力	180KG	
开门角度	90°	
面板材料	高强度铝合金	
表面处理	拉丝氧化	
信号反馈	/	有
延时调节	/	
规格尺寸	174*41*23.5mm	
适用范围	木门、玻璃门、金属门	

磁力锁系列
Electromagnetic Lock



磁力锁 OB180F

型号	OB180F	OB180FA
工作电压	12VDC	
工作电流	350mA	
工作温度	-25℃~60℃	
工作湿度	10%~90%RH	
工作方式	断电开锁	
安装方式	挂式安装（暗装）	
本锁拉力	180KG	
开门角度	90°	
面板材料	高强度铝合金	
表面处理	拉丝氧化	
信号反馈	/	有
延时调节	/	
规格尺寸	206*36*23.5mm	
适用范围	木门、玻璃门、金属门	

磁力锁系列
 Electromagnetic Lock



磁力锁 OB180T

型号	OB180T	OB180TA
工作电压	12VDC	
工作电流	350mA*2	
工作温度	-25℃~60℃	
工作湿度	10%~90%RH	
工作方式	断电开锁	
安装方式	挂式安装（明装）	
本锁拉力	180KG*2	
开门角度	90°	
面板材料	高强度铝合金	
表面处理	拉丝氧化	
信号反馈	/	有
延时调节	/	
规格尺寸	348*41*23.5mm	
适用范围	木门、玻璃门、金属门	

磁力锁系列
Electromagnetic Lock



磁力锁 OB280H 防水型

磁力锁 OB280H

型号	OB280H/OB280H-1	OB280HA/OB280HA-1	OB280HB/OB280HB-1	OB280H 防水型
工作电压	12VDC			
工作电流	400mA			450mA
工作温度	-25℃~60℃			
工作湿度	10%~90%RH			
工作方式	断电开锁			
安装方式	挂式安装（明装）			
本锁拉力	280KG			
开门角度	90°			
面板材料	高强度铝合金			不锈钢304外壳
表面处理	拉丝氧化			拉丝
信号反馈	/	有	有	
指示灯	有			
延时调节	/	/	0-10s	
规格尺寸	238*53*29mm			228*52*28mm
适用范围	木门、玻璃门、金属门			

磁力锁系列

Electromagnetic Lock



磁力锁

OB280F

型号	OB280F	OB280FA
工作电压	12VDC	
工作电流	400mA	
工作温度	-25℃~60℃	
工作湿度	10%~90%RH	
工作方式	断电开锁	
安装方式	挂式安装（暗装）	
本锁拉力	280KG	
开门角度	90°	
面板材料	高强度铝合金	
表面处理	拉丝氧化	
信号反馈	/	有
指示灯	/	
延时调节	/	
规格尺寸	234*48*29mm	
适用范围	木门、玻璃门、金属门	

磁力锁系列
Electromagnetic Lock



磁力锁 OB280T

型号	OB280T/OB280T-1	OB280TA/OB280TA-1	OB280TB/OB280TB-1
工作电压	12VDC		
工作电流	400mA*2		
工作温度	-25°C~60°C		
工作湿度	10%~90%RH		
工作方式	断电开锁		
安装方式	挂式安装（明装）		
本锁拉力	280KG*2		
开门角度	90°		
面板材料	高强度铝合金		
表面处理	拉丝氧化		
信号反馈	/	有	有
指示灯	有		
延时调节	/	/	0-10s
规格尺寸	476*48*29mm		
适用范围	木门、玻璃门、金属门		

磁力锁系列

Electromagnetic Lock



磁力锁 OB500H

型号	OB500H	OB500HA
工作电压	12VDC 或 24VDC	
工作电流	12V/400mA 或 24V/200mA	
工作温度	-25℃~60℃	
工作湿度	10%~90%RH	
工作方式	断电开锁	
安装方式	挂式安装（明装）	
本锁拉力	500KG	
开门角度	90°	
面板材料	高强度铝合金	
表面处理	拉丝氧化	
信号反馈	/	有
指示灯	有	
延时调节	/	
规格尺寸	267*73*42mm	
适用范围	木门、玻璃门、金属门	

磁力锁系列
Electromagnetic Lock



磁力锁 OB500T

型号	OB500T	OB500TA
工作电压	12VDC 或 24VDC	
工作电流	12V/400mA*2 或 24V/200mA*2	
工作温度	-25°C~60°C	
工作湿度	10%~90%RH	
工作方式	断电开锁	
安装方式	挂式安装（明装）	
本锁拉力	500KG*2	
开门角度	90°	
面板材料	高强度铝合金	
表面处理	拉丝氧化	
信号反馈	/	有
指示灯	有	
延时调节	/	
规格尺寸	534*73*42mm	
适用范围	木门、玻璃门、金属门	

迷你磁力锁系列
 Magnetic Mini Lock



磁力锁 OB80H

磁力锁 OB60H

磁力锁 OB40H

迷你型磁力锁

型号	OB80H	OB60H	OB40H
工作电压	12VDC		
工作电流	130mA		10mA
工作温度	-25℃~60℃		
工作湿度	10%~90%RH		
工作方式	断电开锁		
安装方式	挂式、嵌入式	嵌入式安装（暗装）	
本锁拉力	80KG	60KG	50KG
开门角度	90°		
面板材料	不锈钢304	/	
表面处理	拉丝氧化		
信号反馈	/		
指示灯	/		
延时调节	/		
规格尺寸	115*36.5*24mm	105*33*22mm	85*25*20.5mm
适用范围	文件柜、寄存柜、门窗等		

磁力锁支架
Magnetic Lock Bracket



L型磁力锁专用支架

适合型号	180KG、280KG、350KG、500KG磁力锁	开门角度	90°
产品材质	高强度铝合金	表面处理	拉丝氧化处理
适用范围	木门、金属门、窄框门	产品特点	坚固美观、宽度可调、安装方便
L180H规格尺寸	174*27*41.5mm	L500H规格尺寸	267*46*73mm
L280H、L350H规格尺寸	238*32*52mm	L280H防水型规格尺寸	228*32*52mm



U型玻璃门专用支架

适合型号	180KG、280KG、350KG、500KG磁力锁
开门角度	90°
产品材质	高强度铝合金
表面处理	拉丝氧化处理
适用范围	下无框玻璃门专用
玻璃厚度	适用于10-15mm玻璃
U180规格尺寸	125*28*46mm
U280/350规格尺寸	160*28*46mm
U500规格尺寸	185*28*60mm

电动闭门器

Automatic Swing Door Operator



电动闭门器

自动门机系列

自动模式

预启动-缓冲开门-设定角度-缓冲关门-待机

常开模式

电动闭门器在待机状态下可通过遥控器操作，使门常开在设定角度。

外接设备

电动闭门器支持电机锁、磁力锁、电插锁、楼宇对讲系统、门禁系统、微波探头等产品对接，实现各功能智能化组成智能门控系统。

防障碍功能

电动闭门器在开关门过程中，如遇到人或障碍物，门自动暂停并反转，以防对人或物造成伤害，待障碍物清除后自动运行。如障碍物未清除，电动闭门器循环开关门动作并报警提醒

液晶显示屏

预启动-缓冲开门-设定角度-缓冲关门-待机

断电状态下可手动开关门

D-BA3					
最大门宽	900mm	最大门重	60KG	最大开门角度	120°
停门方式	遥控操作	取消停门	遥控操作	开门时间	3.5~10s
关门时间	3.5~10s	防护等级	IP53	接入电源	DC 12V/4A
待机电源	<100mA	噪音	<60dB	环境	-20°C~65°C
关门力度	2号力	安全保护	过热、过电流、防撞保护	外形尺寸	406*88*78mm

D-BC5					
最大门宽	1400mm	最大门重	140KG	最大开门角度	120°
停门方式	遥控操作	取消停门	遥控操作	开门时间	3.5~10s
关门时间	3.5~10s	防护等级	IP53	接入电源	DC 12V/4A
待机电源	<100mA	噪音	<60dB	环境	-20°C~65°C
关门力度	4号力	安全保护	过热、过电流、防撞保护	外形尺寸	406*88*78mm

电磁释放滑轨

Electromagnetic Release Slide Arm



电磁释放滑轨

可使防火门平时保持常开,当遇到火灾情况时能通过主机断电释放电磁滑轨,通过闭门器驱动防火门自动关闭,达到防火门“活动防火分隔”的作用。

电磁释放滑轨 Electromagnetic Release Slide Arm

OBDHG

电流	50mA
电压	DC 24V
联动功能	工作状态供电DC24V，断电自动释放
反馈功能	常开或常闭信号反馈
适合门口	≤830mm,25-65KG
连杆尺寸	450*32*36mm, 孔10.5*10.5mm
设计规范	《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.6.1条



★ 可适配各类型闭门器

电机锁系列

Electric Lock



LK 电机锁系列

工作电压	DC12~18V
开锁功率	10W
待机电流	60mA
开锁信号	12~18V
锁舌行程	≥18mm
环境温度	-25℃~55℃



DK 静音锁系列

工作电压	DC12~18V
开锁功率	10W
待机电流	60mA
环境温度	-25℃~55℃

电机锁系列
Electric lock



▲ 防尾随联动互锁系统控制盒



▲ 防尾随联动互锁

▲ 防尾随联动互锁

WK 防尾随联动锁系列

工作电压	DC12V
开锁功率	10~18W
待机电流	120mA
开锁信号	3~12V
锁舌行程	≥20mm
环境温度	-25℃~55℃
开闭响应时间	≤1.5s

电插锁系列

Electric Bolt Lock



OB-10电插锁			
工作电压	DC12V	启动电流	450mA
持续电流	450mA	工作温度	-20℃ ~55℃
工作湿度	10%~90%RH	感应距离	≥10mm
工作方式	断电开锁	开门角度	180°
读卡类型	玻璃门、木门、金属门、防火门	产品尺寸	203*34*40mm



OB-12电插锁			
工作电压	DC12V	启动电流	800mA
持续电流	800mA	工作温度	-20℃ ~55℃
工作湿度	10%~90%RH	感应距离	≥10mm
工作方式	断电开锁	开门角度	180°
延时功能	0s、2.5s、5s、8s	信号输出	门状态信号输出
读卡类型	玻璃门、木门、金属门、防火门	产品尺寸	203*34*40mm

电插锁系列
Electric Bolt Lock



OB-15电插锁

工作电压	DC12V
工作电流	0.9A
输出功率	10.8W
工作温度	-40℃ ~50℃
工作湿度	10%~90%RH
开锁时间	1s, 允许连续通电≤10s
通电形式	间断
锁舌行程	10mm
适用范围	各种经工启场合， 如储物柜、保险柜、寄存柜
产品尺寸	65*38*28mm



OB-16电插锁

工作电压	DC12V
工作电流	0.9A
输出功率	10.8W
工作温度	-40℃ ~50℃
工作湿度	10%~90%RH
开锁时间	1s, 允许连续通电≤10s
通电形式	间断
锁舌行程	10mm
适用范围	各种经工启场合， 如储物柜、保险柜、寄存柜
产品尺寸	70*38*28mm

电插锁配件
 Bolt Lock Bracket



BTG100

产品材料	铝合金
适用范围	下无框玻璃门专用
配套产品	各品牌门禁电插锁
门缝要求	≥8mm
玻璃厚度	10~12mm
开门方向	90°或180°双向开门
产品尺寸	80*47*27mm



BTG200

产品材料	不锈钢
适用范围	下无框玻璃门专用
配套产品	各品牌门禁电插锁
门缝要求	≥5mm
玻璃厚度	10~12mm
开门方向	90°或180°双向开门
产品尺寸	93*47*38mm



BTG300

产品材料	铝合金
适用范围	下无框玻璃门专用
配套产品	各品牌门禁电插锁
门缝要求	≥5mm
玻璃厚度	10~12mm
开门方向	90°或180°双向开门
产品尺寸	210*58*45mm

阴极锁
Electric Strike



阴极锁
Electric Strike

阴极锁是门禁系统的配套产品，可分为通电开锁和断电开锁类型，采用不锈钢面板，埋入式安装，体积小，安装后不影响门体外观，可与阳极机械锁或球形锁配套使用。一般情况下安装在门框上，用于锁住机械锁舌；广泛适用于办公大楼、木门、不锈钢门、消防门、小区出入口大门。

阴极锁
 Electric Strike



型号	OB-SK20	OB-SK21
面板尺寸	150*28*3mm	
锁体尺寸	150*28*35mm	150*40*35mm
工作电压	12VDC	
工作电流	断电开锁为250mA	
断电上锁	断电上锁为500mA	
环境温度	-20°C~50°C	
承受压力	400KG	



型号	OB-SK22	OB-SK23
面板尺寸	200*28*3mm	240*28*3mm
锁体尺寸	200*40*35mm	240*28*35mm
工作电压	12VDC	
工作电流	断电开锁为250mA	
断电上锁	断电上锁为500mA	
环境温度	-20°C~50°C	
承受压力	400KG	

自动门吸
Aotu-door Holder




OB-M158

工作电压	12VDC	工作电流	180mA
工作温度	-25℃~60℃	工作湿度	10%~90%RH
产品材料	60KG	产品材料	高级电工纯铁DT4C

★ 可定做24VDC、门信号

本自动门门吸是专门为自动门和安装有闭门器的防火门和防烟门而设计的强吸力的电磁门吸.本电磁门吸可安装在自动门的轨道内,也可以进行地面安装和墙上安装.吸板下垫有弹性橡胶垫圈.以满足门开启后电磁铁和吸板的双平面的快速较准和闭合,以达到电磁门吸的标准吸力.



防火门吸

Door Holder



金属材质一体底座 | 可调铁芯吸板角度 | 快速校准方便快捷 | 自带手动释放开关 | 墙吸地吸自由变换

1、与消防联动系统配套广泛应用于各类常开式消防通道门，与门禁、一卡通系统配套使用，广泛应用于自动门、传递窗与ATM防护舱。

2、在紧急情况下，通过消防系统或应急开关控制实现断电开锁，确保电磁门吸一断电马上释放，保障门及时关闭。

防火门吸
Door Holder



OB-M159W墙吸 OB-M159F地吸

工作电压	D12V	工作电流	180mA
工作温度	-25℃ ~60℃	工作湿度	10%~90%RH
产品吸力	60KG	安装方式	墙上安装、地面安装可调
应急装置	带应急开关装置	适用范围	各种单开或双开式防烟门
工作方式	断电开锁	门磁信号	可定做
锁体尺寸	69*65*128mm 墙吸 85*65*102mm 地吸	吸板尺寸	69*65*52mm



OB-M159G玻璃门防火门吸

工作电压	DC12V
工作电流	180mA
工作温度	-25℃ ~60℃
工作湿度	10%~90%RH
产品吸力	60KG
安装方式	墙上安装、地面安装可调
应急装置	带应急开关装置
适用范围	各种单开或双开式防烟门
工作方式	断电开锁
门磁信号	可定做
锁体尺寸	69*65*128mm 墙吸 85*65*102mm 地吸
吸板尺寸	69*65*52mm

电源系列
Power Supply



OB-P51门禁专用电源

输入电压	220VAC
输出电压	12VDC
输出电流	3A
工作温度	-25℃~60℃
工作湿度	10%~90%RH
延时时间	0~60s
输出接点	门禁、电锁、开关按钮接点
安全防护	内置保险管过载及短路保护
适用范围	门禁控制器及电锁配套适用
产品尺寸	181*82*63mm



OB-P53门禁专用电源

输入电压	220VAC
输出电压	12VDC
输出电流	3A
工作温度	-25℃~60℃
工作湿度	10%~90%RH
延时时间	0~60s
输出接点	门禁、电锁、开关按钮接点
安全防护	内置保险管过载及短路保护
适用范围	门禁控制器及电锁配套适用
产品尺寸	181*82*63mm

电源系列
Power Supply



OB-P52不间断电源	
输入电压	220VAC
输出电压	12VDC
输出电流	5A
工作温度	-25℃~60℃
工作湿度	10%~90%RH
延时时间	0~15s
输出接点	门禁、电锁、开关按钮接点
安全防护	内置保险管过载及短路保护
适用范围	门禁控制器及电锁配套适用
蓄电池	可接12V7AH蓄电池
产品尺寸	210*172*70mm



OB-P55门禁专用电源	
输入电压	220VAC
输出电压	12VDC
输出电流	5A
工作温度	-25℃~60℃
工作湿度	10%~90%RH
延时时间	0~60s
输出接点	门禁、电锁、开关按钮接点
安全防护	内置保险管过载及短路保护
适用范围	门禁控制器及电锁配套适用
产品尺寸	181*82*63mm

门禁开关
 Exit Button



EB-02



EB-05



EB-04



EB-07

型号	EB-02	EB-04	EB-05	EB-07
工作电压	≤36VDC			
负载电流	1A			
工作温度	-30℃~60℃			
工作湿度	10%~90%RH			
开关类型	常开型不自锁			
面板材料	不锈钢拉丝	塑料面板	不锈钢拉丝	不锈钢拉丝
使用寿命	55万次			
适用范围	与门禁配套适用			
红外检测	/			面接触感应出门
感应距离	/			0.1-20cm
产品尺寸	118*39*28mm	86*86*28mm		86*86*38mm

穿线管
Door Loop



OB-L01



OB-L02

型号	OB-L01	OB-L02
软管尺寸	10.3(外径)*8(内径)	13.4(外径)*10(内径)
软管材料	不锈钢301	不锈钢301
两头端子材料	ABS	铝合金
安装方式	4颗螺丝固定	8颗螺丝固定
软管长度	40cm	
适用范围	防止过线夹断或恶意损坏	

配件
 Accessory

内置远距离芯片 | 高品质超强感应 | 先进的脉码稳频 | 达到抗干扰技术



OB-R100			
工作电压	DC12V	静态工作电流	≤6mA
工作温度	-20℃~70℃	接收灵敏度	3-105dBm
输出电流	≤10A	输出方式	开关信号/电压输出
对码方式	学习码(EV1527)	工作模式	点动、自锁、互锁、带延迟
遥控距离	≤100m(无障碍物地带)		



ID厚卡、MF卡、ID/MF钥匙扣卡			
ID厚卡	54*86*1.8mm	MF卡	54*86*0.8mm
ID钥匙扣卡	35.3*28*6.4mm	IC钥匙扣卡	40.5*28*5mm
ID工作频率	125MHZ	IC工作频率	13.56KHZ

* 本画册所有尺寸和性能数据在产品更迭下可能发生变化, 仅供参考。



瓯宝安防科技股份有限公司

OUBAO SECURITY TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：浙江省丽水市莲都区碧湖产业区碧兴街809号

联系电话：400-6768-678 0578-2199-999

ADD:NO 809 Bixing street,Bihu industrial Park,Liandu Dist,
Lishui City.Zhejiang Province,China

TEL:400-6768-678 0578-2199-999

WWW.OUBAO.CN