

源于1987 始终专注明控领域创新



瓯宝闭门器

OUBAO DOOR CLOSER

瓯宝闭门器

OUBAO DOOR CLOSER
PRODUCT BROCHURE



OUBAO
SECURITY
TECHNOLOGY
CO.,LTD


瓯宝安防科技股份有限公司



源于1987
始终专注明控领域创新

目录

OUBAO DOOR CLOSER
CONTENTS



CONTENTS

公司介绍

01	公司简介
03	发展历程
05	技术实力
07	公司荣誉
11	销售网络
13	工程合作案例
15	招商加盟

公司产品

19	瓯宝闭门器剖析
21	闭门器功能特点
23	A12系列
25	100系列
27	200系列
29	300系列
31	500系列
33	513系列
35	600系列
37	7000系列
39	9000系列
41	OB03系列
43	闭门器配件平行板
44	闭门器配件滑轨摇臂



国内先进的智能门控产品及行业解决方案提供商

瓯宝安防科技股份有限公司，专注门控领域持续创新30多年,是国内较早能够严格按照欧标EN1154及美国ANSI156.4、UL、UL10.C国际标准设计、制造和检测的门控产品企业。瓯宝面向全球用户提供先进的智能门控产品和解决方案，产品和解决方案遍布全球100多个国家和地区。在北京人民大会堂、北京大学、北京亚运村、上海海洋馆、东方明珠电视塔、广东电视台、深圳地王大厦（信兴广场）等重大项目得到了广泛的应用，受到了行业内外的普遍认可。

拥有行业内外普遍认可的自主核心技术和可持续研发能力

瓯宝自主研发生产传统门控和智能门控产品，产品已通过:UL、UL10.C、ETC、ITS、TUV、CE、CCC、ISO等国际产品质量标准检测认证。

瓯宝1988年成立产品检测实验室，2012年通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，2016年获得Intertek“卫星计划”实验室资质，成为国内首家通过CNAS认可和Intertek“卫星计划”认可的产品实验室。瓯宝1995年设立研发中心，2010年瓯宝研发中心被认定为“国家高新技术企业省级研发中心”。瓯宝十分注重商标和专利的保护，先后申请注册了50多项保护性商标和150多项国家专利。

瓯宝积极参与产品标准的修订起草工作，早在1993年就负责起草了公安部公共安全行业标准GA 93-1995《防火门闭门器》，2005年负责了QB/T 2698-2005《闭门器》、QB/T 2697-2005《地弹簧》的修订起草工作，2013年负责了QB/T 2698-2013《闭门器》、QB/T 2697-2013《地弹簧》的修订起草工作，并参与起草了QB/T 4518-2013《装饰门用附属配件》，2016年负责起草了“浙江制造”标准T/ZZB 0204-2017《闭门器》。

COMPANY INTRODUCTION

公司简介



营销及服务网络遍及全球为客户提供优质高效服务

瓯宝公司的营销及服务网络遍及全球，致力于持续为客户提供优质高效的服务，瓯宝产品 80% 出口欧美发达国家及地区，在全球80多个国家和地区均设有销售服务渠道，在国内各省、市均设有销售（服务）网络。

源于
1987

占地面积
160亩

受人尊敬、全球卓著的智能门控行业领跑者

持续快速发展的瓯宝已获得了行业内的普遍认可。“专业、诚信、创新”的瓯宝，经过30多年的发展，已经逐渐成长为受人尊敬、全球卓著的公司和智能门控行业的领跑者，在未来，瓯宝将继续为人人轻松享有安全智能的品质生活的愿景而不懈奋斗！


建筑面积
150000平方米

位于
浙江·丽水

DEVELOPMENT HISTORY

发展历程





非凡品质 精工制造

长期以来，
瓯宝一直在技术上严苛的按照欧标
和美标来制造产品，
只愿能够为
每一位瓯宝客户
带去国际水准的门控产品体验。

TECHNICAL STRENGTH

技术实力

瓯宝拥有强大的门控产品研发团队，
中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室、
天祥集团国际检测卫星计划认可实验室，业内先进的生产车间及设备，
瓯宝始终保持着对产品品质及服务的严苛要求，
力求将安全智能的生活带给每一位瓯宝用户。



国家高新技术企业省级研发中心



中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可实验室



SMT电子车间



指纹锁检测实验室



壳体自动加工中心



喷漆车间



自动机械臂压铸车间



模具加工中心

COMPANY HONOR

公司荣誉

150|60

瓯宝获得150多项国家专利
向国家商标局注册保护性商标60多项

1988年瓯宝建立检测实验室；
1995年设立研发中心，先后申请注册了50多项保护性商标和150多项国家专利。
2010年瓯宝研发中心被认定为国家高新技术企业省级研发中心；
2012年实验室被中国合格评定认可委员会（CNAS）评定认可；
2016年瓯宝实验室被天祥集团国家检测卫星计划认可；
2016年瓯宝负责起草了“浙江制造”标准T/ZZB0204-2017。
瓯宝实验室成为国内第一家通过BHMA/ANSI标准测试的Intertek卫星计划实验室。
瓯宝负责起草了公安部公共安全行业标准（GA93-1995），也是国家（行业）标准（QB/T2698-2005、QB/T2697-2005、QB/T2698-2013、QB/T2697-2013、QB/T4518-2013）的主要起草到位；



国家高新技术企业



浙江高新技术企业研发中心



浙江省专利示范企业



浙江省创新型示范中小企业



浙江省中小企业技术中心




浙江省优秀创新企业



浙江省著名商标



浙江省出口名牌



浙江省知名商号



中国五金产业技术创新战略联盟
副理事长单位



中国门控五金十强



中国五金行业 最佳工程配套企业



QB/T2698-2013闭门器
标准主要起草单位



QB/T2698-2005闭门器
标准主要起草单位



QB/T2697-2013地弹簧
标准主要起草单位



QB/T2697-2005地弹簧
标准主要起草单位



QB/T4518-2013
装饰门用附属配件标准
主要起草单位



INTERTEK(英国)国际检测卫星计划认可实验室



中国合格评定国家认可委员会
(CNAS) 认可实验室



ISO9001
质量管理体系认证



ISO14001
环境管理体系认证



ISO45001
职业健康安全管理体系认证



防火闭门器防火自
愿性认证



浙江制造品字标认证



UL认证



ANSI认证



CE认证



驱动装置发明专利



隐藏式闭门器发明专利



密封圈寿命测试装置
发明专利



闭门器发明专利



合页发明专利




电动合页发明专利



闭门器副臂定位
防火自动温控关闭装置
发明专利

更多 | MORE





EXPORTED TO THE WORLD

／
瓯宝营销及服务网络遍及全球
致力于持续为客户提供优质高效的服务

100|80

瓯宝产品和解决方案面向全球
100多个国家80多个地区设有销售及服务渠道

工程合作案例

PROJECT CASE





欢迎加盟

诚招全国各区域经销商

国内各省、市设有服务网络。

30余年来，瓯宝产品销量持续增加，
为客户带去安全智能的品质生活。

 浙江·丽水

服务热线

400-6768-678

6

大政策支持

01

经销商样品支持

提供可组合应用的展示柜，并依据经销商的实际需求提供宣传物料、荣誉证书、授权书等专用配套品。

03

品牌形象店支持

公司提供设计和资金支持瓯宝品牌专卖店形象建设，门头装修、店内装修按照实际成本公司提供一定比例的资金支持，并免费提供产品样品供专卖店展示使用和专卖店所需的配套物料。

05

售后服务支持

公司通过400-6768-678售后服务平台与售后服务小程序瓯宝客服结合，提供7*24小时全天候服务，解决代理商的后顾之忧。

02

营销活动支持

总部负责所有市场的规划和营销方案制定，不定期在各区域举办各种促销推广和公关造势活动。对于代理商参加的展会及其他营销推广活动，公司给予一定比例的营销费用支持。

04

工程项目支持

公司无条件全程配合代理商参与大型工程项目的商务工作，以提升签约成功率，并以成本定价的原则确保价格优势，同时确保代理商利润。

06

营销广告支持

公司鼓励代理商进行广告宣传，例如：电梯广告／灯箱广告／电视广告，并提供设计和费用支持。

OUBAO DOOR CLOSER

瓯宝闭门器

《闭门器》国家（行业）标准起草单位
产品通过美国ANSI、CE、UL等国际知名第三方认证




ISO9001 ISO14001 ISO45001



闭门器 解析图




瓯宝闭门器其活塞与缸体的间隙制造精度控制在0.02-0.025mm,从而保证闭门器的优异性能。




锁门(Latch)速度调节

关门(Closing)速度调节

延时(DA)速度调节



所有瓯宝闭门器壳体采用优质合金压铸成型，并经过高精度专用数控加工中心、超声波清洗、真空注胶等数十道工艺加工而成。



闭门器 功能特点

安装方式



根据不同的使用和要求，对于每一种型号的瓯宝闭门器，用户可以选择门内侧或者门外侧垂直安装、隐藏式安装、平行安装、滑轨式安装(Slide等不同的安装方法,在选用平行安装、滑轨式安装时,需选用配件

型号选用：根据门重与门宽选择

关门力量型号	建议适用门重范围 (kg)	建议适用最大门宽 (mm)	适用
1	15-30	750	室内木门
2	25-45	850	客房门、办公室门、木质防火门、不锈钢防盗门
3	40-65	950	钢质防盗门、会议室门
4	60-85	1100	钢质防盗门、防撬门
5	80-120	1250	重型钢质门、防盗门、防撬门
6	100-150	1400	特重型钢质门、防盗门、防撬门
7	130-180	1600	特重型仓库门、车库门、大型特制门

可选择功能


双段速度控制的范围：关门速度为 180°-15°，锁门速度为 15°-0°

定位（停门）功能：1、内置定位功能，在预设位置，长时间保持开门状态；
2、外置停门功能，可以设置任意定位角度，但需选用其他配件

关门速度和锁门速度可单独调节：



缓冲 (BC)功能：在开门超过65°后，闭门器能产生阻尼力，避免开门力过大、速度过快导致撞墙，其阻尼力连续可调

 延时(DA)开门：在180°-65°之间，可延迟关门时间，便于老幼、伤残以及多人出入
开门力量调节BF (BARRIER FREE)：可根据门的大小，重量的不同调节开门力度



速度调节：
顺时针为减慢、逆时针为增快

各功能发挥作用角度范围



关门力量调节：
顺时针为增大、逆时针为减小
缓冲 (BC) 力量调节：
顺时针为增大、逆时针为减小

型号表示方法



型 号	安装孔尺寸长度 (mm)	安装孔尺寸宽度 (mm)	外形高度	适用门重
103	260	20	32	40~65kg
1035	260	20	32	40~120kg
203	60	38	38.5	40~65kg
204	50*2	39	39	60~85kg
2025	50*2	43	42	25~120kg
3302	202	19	46	25~45kg
501,501D	162/165	22/19	65	15~30kg
502,502D	168	19	67	25~45kg
512,512D	162/165	22/19	65	25~45kg
513,513D	162/165	22/19	65	40~65kg
523	168	19	67	40~65kg
533,533D	190	19	72	40~65kg
53F,53FD	165	19	65	40~65kg
503,503D	206	19	72	40~65kg
504	230	19	72	60~85kg
505	230	19	72	80~120kg
5036BC	230	19	72	40~150kg
601,601D	132	20	57.5	15~30kg
602,602D	132	20	57.5	25~45kg
603,603D	168	19	67.5	40~65kg
604	206	19	72.5	60~85kg
7016BC	304.8	19	51.5	15~150kg
9016BC	283.5	28.6	61	15~150kg
9024DA	230	19	52	25~85kg
9036DA	280	19	57	40~150kg
907DA	280	19	57	130~180kg
OB03BC	¹²⁷ 25.4	19	57	15~150kg
A12,A12D,A12F,A12FD	132	20	57.25	25~45kg

A12

系列式闭门器


OUBAO
DOOR CLOSER





- 外形简洁美观，装饰性强；
- 优质铝合金，特殊加工，经久耐磨；
- 关门强劲持久；
- 适用于家庭、酒店、商场、写字楼等场所。


产品规格 | Product Specification



型号	尺寸(mm)					适用门重(kg)	具备功能	备注 (请按说明书安装)
	A	B	C	D	E			
A12	148	132	20	37.5	57.25	25-45		
A12D	148	132	20	37.5	57.25	25-45	停门功能	
A12F	148	132	20	37.5	57.25	25-45		消防闭门器
A12FD	148	132	20	37.5	57.25	25-45	停门功能	消防闭门器



- 采用双油路设计，左右门皆可使用；
- 佩戴滑轨摇臂，当门关上时，所有配件皆隐藏不见；
- 主体可隐藏安装于厚度为40mm以上的门或门框内；
- 最大开门角度可达120°，使您从容进出；
- 适用于家居、酒店、宾馆客房、商场、写字楼等场所。








100

系列隐藏式闭门器




OUBAO
HIDDEN DOOR CLOSER

1035

产品规格 | Product Specification



103



1035

型号	尺寸(mm)					适用门重(kg)	具备功能	备注 (请按说明书安装)
	A	B	C	D	E			
103	225	162.5	177	157	154	40-65	滑轨摇臂带停门功能	
1035	175	102	111	55	75	40-120	滑轨摇臂带停门功能	

200

系列闭门器


OUBAO
DOOR CLOSER






- 外形简洁美观，装饰性强；
- 具有两端调速，关门速度平稳；
- 优质铝合金，特殊加工，经久耐磨；
- 具有摇臂安装和滑轨安装双项选择；
- 滑轨安装带停门块具有停门功能；
- 调速阀位于闭门器正面，方便调节；
- 适用于居家，酒店，商场，写字楼等场所。

产品规格 | Product Specification



203



204、2025

型号	尺寸(mm)					适用门重(kg)	具备功能	备注 (请按说明书安装)
	A	B	C	D	E			
203	180	51	39	38	60	40-65	双段调速	
204	206	55	39	39	50	60-85	双段调速	滑轨安装可带停门功能
2025	233	60	42	43	50	60-85	双段调速	

300

系列闭门器


OUBAO
DOOR CLOSER





- 采用德国制造工艺，德国进口密封圈，持久耐用
- 符合欧洲EN1154和美国UL质量标准
- 内置进口优质抗燃防冻油，从容应对各类温度环境
- 适用于居家、酒店、商场、写字楼等场所

产品规格 | Product Specification



型号	尺寸(mm)					适用门重(kg)	具备功能	备注 (请按说明书安装)
	A	B	C	D	E			
3302	220	202	53.5	19	46	25-45		



- 采用德国制造工艺，持久耐用；
- 符合欧洲EN1154和美国UL质量标准；
- 内置进口优质抗燃防冻油，低温环境下正常使用；
- 适用于居家、酒店、商场、写字楼等场所。




500

系列闭门器

OUBAO
DOOR CLOSER

产品规格 | Product Specification



型号	尺寸(mm)					适用门重(kg)	具备功能	备注 (请按说明书安装)
	A	B	C	D	E			
502	186	168	19	44.5	67	25-45	双段调速	
502D	186	168	19	44.5	67	25-45	双段调速 停门功能	
523	186	168	19	44.5	67	40-65	双段调速	
533	208	190	19	44.5	72	40-65	双段调速	
533D	208	190	19	44.5	72	40-65	双段调速 停门功能	
503	223	206	19	44.5	72	40-65	双段调速	
503D	223	206	19	44.5	72	40-65	双段调速 停门功能	
504	248	230	19	44.5	72	60-85	双段调速	
505	248	230	19	44.5	72	80-120	双段调速	
5036BC	248	230	19	44.5	72	80-120	关门力可调 缓冲功能	

513

系列闭门器

OUBAO
DOOR CLOSER


- 适用于75Kg以下门使用；
- 优质双弹簧，强力持久；
- 使用特制密封圈，漏油率低于千分之一。





*53F 消防闭门器外观

产品规格 | Product Specification



型号	尺寸(mm)					适用门重(kg)	具备功能	备注 (请按说明书安装)
	A	B	C	D	E			
501	179 182	162 165	22 19	42	65	15-30	二段调速	
501D	179 182	162 165	22 19	42	65	15-30	二段调速 停门功能	
512	179 182	162 165	22 19	42	65	25-45	二段调速	
512D	179 182	162 165	22 19	42	65	25-45	二段调速 停门功能	
513	179 182	162 165	22 19	42	65	40-65	二段调速	
513D	179 182	162 165	22 19	42	65	40-65	二段调速 停门功能	
53F	182	165	19	40	61.5	25-45	二段调速	消防闭门器
53FD	182	165	19	40	61.5	25-45	二段调速 停门功能	消防闭门器






600

系列闭门器
OUBAO
DOOR CLOSER

- 防火门首选，闭门器仅45毫米高度；
- 结构轻巧，造型美观、占据空间少；
- 使用碳素钢齿轮、活塞结构、力量传动平稳；
- 使用德国进口密封圈，漏油率低于千分之一。

产品规格 | Product Specification



型号	尺寸(mm)					适用门重(kg)	具备功能	备注 (请按说明书安装)
	A	B	C	D	E			
601	148	132	20	37	57.5	15-30	双段调速	
601D	148	132	20	37	57.5	15-30	双段调速 停门功能	
602	148	132	20	37	57.5	25-45	双段调速	
602D	148	132	20	37	57.5	25-45	双段调速 停门功能	
603	186	168	19	44.5	67.5	40-65	双段调速	
603D	186	168	19	44.5	67.5	40-65	双段调速 停门功能	
604	223	206	19	44.5	72.5	60-85	双段调速	



7000


系列闭门器

OUBAO
DOOR CLOSER

- 适用于25-85kg以下门使用；
- 优质双弹簧，强力持久；
- 使用优质密封圈，漏油率低于千分之一。



产品规格 | Product Specification



型号	尺寸(mm)					适用门重(kg)	具备功能	备注 (请按说明书安装)
	A	B	C	D	E			
7016BC	325	304.8	19	47	51.5	25-85	关门力可调、缓冲功能	

9000

系列闭门器

OUBAO
DOOR CLOSER






9000系列配滑轨摇臂

- 瓯宝专利款式，外形美观；
- 适用于高级酒店，商业店面，高层楼宇等场所；
- 性能优异，强力持久。

产品规格 | Product Specification



型号	尺寸(mm)					适用门重(kg)	具备功能	备注 (请按说明书安装)
	A	B	C	D	E			
9024DA	248	230	19	42	52	25-85	关门力可调、缓冲功能	
9036DA	297	280	19	47	57	40-150	关门力可调、延时功能	
907DA	297	280	19	47	57	130-180	关门力可调、延时功能	
9016BC	302	283.5	28.6	51	61	15-150	关门力可调、缓冲功能	



OB03 停门摇臂



OB03 超强停门摇臂


OB03

系列闭门器

OUBAO DOOR CLOSER

- 美洲风格设计，超强铸钢主体，承载力大，持久耐用；
- 主副臂均采用超强重载设计，有定位不定位选择；
- 四阀液压油路，延时、缓冲调节功能；
- 关门力量连续无级调节，适用于大型重载门；
- BHMA/ANSI 156.4 PT1级质量保证。

产品规格 | Product Specification



型号	尺寸(mm)					适用门重(kg)	具备功能	备注 (请按说明书安装)
	A	B	C	D	E			
OB03BC	280	127	57	70	51	15-150	关门力连续调节、缓冲、延时功能	

闭门器配件 **平行板**



闭门器配件 **滑轨摇臂**

9000系列滑轨摇臂

适配型号

604、504、505、5036



200系列滑轨摇臂

其他可适配型号

602、512、513、53F



103专用滑轨摇臂

适配型号

103、1035

