



## BONN EMI 前置放大器

### Pre-BLNA0125\_9kHz-2.5GHz



标准型号 世纪汇泽(苏州)检测技术有限公司

型号	频率范围	输出功率 (最小线性) dBm	增益 (最小/典型) dB	噪声系数 dB	尺寸 (W, D,H) mm	重量 kg
BLNA0125-01N	9kHz-2.5GHz	+8	21 / 22 ±1	7	120 x 100 x 51	1.3

#### 标准参数

输入阻抗:	50 Ohm 标称
输出阻抗:	50 Ohm 标称
IP-3:	10 dBm 典型值
负载电压驻波比:	<2.5:1 典型值
杂散:	-50 dBc 典型值 (不包含谐波)
谐波:	-20 dBc 最小值
操作级别:	A-linear

#### 常规

射频输入接口:	N-f
射频输出接口:	N-f

电源输入:	230 V AC , 47 ... 63 Hz
功率消耗:	<10 W
符合标准:	CE(EN 55022, CISPR 22)
环境温度:	0 ... +45 °C
存储温度:	-40 ... +85 °C
相对湿度:	up to 95% (不结露)
操作海拔:	Up to 2000 m
振动与冲击	正常实验室环境

### 选项

- K: 可充电电池替换交流电源



世纪汇泽(苏州)检测技术有限公司  
Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.



## ■ 联系方式

### 世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司

地址：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号1号楼1层

固话：0512-66501077

邮箱：info@emc-mall.com

网址：www.emc-mall.com

24小时技术服务电话：13770772658