Fischer Custom Communications, Inc.

耦合去耦网络 FCC-801-M3-200A-1

技术规格：

应用	IEC 61000-4-6 传导抗扰度
频率范围	150kHz – 230MHz
供电线	3 芯电源线
阻抗	150kHz – 26MHz: 150Ω±20Ω 26MHz – 80MHz: 150Ω+60Ω/-45Ω
最大电流	200A
最大电压	50 – 60Hz，线对地最大 250V，线对线最大 500V
射频干扰端口额定功率	最大 9W
EUT/电源端连接器	定制 200 A 黄铜连接器
射频干扰端口	50Ω BNC
尺寸(LxWxH)	78cm x 36cm x 36cm
重量	42.6kg

世纪汇泽（深圳）检测技术有限公司
Century Wisdom (Shenzhen) Testing Technology Co., Ltd.

www.emc-mall.com

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

检测认证.系统集成.培训服务一站式供应商

联系方式

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
地址：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号1号楼1层
固话：0512-66501077
邮箱：info@emc-mall.com
网址：www.emc-mall.com

24小时技术服务电话：13770772658