




重庆长征重工有限责任公司  
2021 年夏季工作服技术要求

编制: 

会签: 

审核: 

2021 年 3 月

## 1 范围

本文件规定了重庆长征重工有限责任公司（以下简称：公司）夏装短袖工作服投标人要求、技术特性、标志、运输等要求。

本文件适用于公司夏装工作服采购的技术协议。

## 2 执行的标准

FZ/T 81007-2012	单、夹服装
FZ/T 80002-2008	服装标志、包装、运输和贮存
GB/T 13640-2008	劳动防护服号型
GB 18401-2010	国家纺织产品基本安全技术规范
GB/T 191-2008	包装储运图示标志
GB 5296.4-2012	消费品使用说明-第4部分纺织品和服装
GB/T 6388-1986	运输包装收发货标志

## 3 投标商要求

- 3.1 招标现场投标单位须提供满足技术条件中提出的面料成分的样品短袖一件，175号型。不得采用其他面料代替。
- 3.2 招标现场投标单位需提供国家级资质检测机构出具的面料检测报告及符合《FZ/T 81007-2012 单、夹服装》的成衣检测报告（含成分判定合格）。检测报告应为本年度或上一年度出具。
- 3.3 中标单位留存的样品，公司在供货前组织到第三方检测机构再次进行破坏性检验，费用由中标方承担。如不满足技术条件要求，拒绝收货。
- 3.4 中标单位应提供上门量体定做服务，对特殊体型、特别要求等情况进行现场服务。中标单位应在工作服使用周期内为公司提供售后服务。
- 3.5 自公布中标之日起15日内，中标单位需提供完整的号型规格表及套码衣，便于公司员工服装号型统计。

## 4 产品图片与VI标识要求

附件1：

整体效果图



附件 2:

胸前绣花图片，中英文横式组合

CSSC 重庆长征

后背热转印图片：



4.1 服装颜色

夏装工作服颜色为蓝色，具体要求如下：

4.1 蓝色工作服，潘通色号：蓝色:PANTONE 19-3950TPX)

4.2 绣花颜色：白色

4.3 夏装工作服绣花、印花尺寸及位置要求

4.3.1 上衣绣花：前胸绣花大小 9.3cm\*1.1cm，距离左前胸口袋 1cm；后背印花尺寸：28cm\*11.7cm

## 5 号型规格

衣服号型按照 150、155、160、165、170、175、180、185、190 设置，超出 GB/T 13640 范围按档差自行设置，其它号型要求符合 GB/T 13640 的规定。

## 6 技术要求及参数

6.1 服装面料要求

6.1.1 夏装工作服面料具体参数如下：

斜纹面料，成分：~~100%~~棉 (32\*32 133\*72)；

6.1.2 面料要求舒适、柔软、挺括，成衣零缩水率、不起皱、不起球、不起毛。

6.2 衬布

采用与面料相适宜符合要求的衬布。衬布要求具有良好的跟踪性、记忆性，稳定的保型性，纬向柔适，经向悬垂性好。不会因为洗涤次数的增加出现面料与衬布脱落与结块现象。

6.3 辅料

6.3.1 工作服纽扣：纽扣、拉链及附件采用适合面料的材质。扣子类产品为塑脂激光扣需实心，不得出现掉色、染色等有害健康的材料，不能使用普通的水煮扣。服装纽扣直径为 1.5cm 塑脂激光扣。

6.3.2 纽扣表面光洁、无缺损，附件应无残缺、无尖锐点和锐利边缘，经洗涤或熨烫后部不变形、不沾色、不生锈。

6.3.3 要求塑脂激光扣、反光条和线等辅料使用与服装颜色匹配的颜色。

6.3.4 如有衬布应采用与面料尺寸变化率相适宜的衬布，其质量符合 FZ/T 81007-2012 标准的要求。

6.4 款式要求

6.4.1 工作服胸襟开合方式为纽扣，为保证服装不变形衣领、袖口、门襟、下摆、下摆

裆、腰头、口袋盖、口袋辑等部位贴衬处理，服装上易暴露出衬布的地方必须使用全棉衬。

6.4.2 上衣口袋、袋盖、领子设计美观。

6.4.3 服装开叉、袋口、袖叉等易开裂部位要求使用专业的“打枣技术”，以防止这些位置开裂。

6.4.4 服装绣花需饱满有立体感，漏针、绣针稀疏能看见底布均判定不合格。

6.4.5 其它款式要求可参照样品制作。

## 6. 其它要求

6.5.1 服装外观不允许存在任何明显瑕疵。经纬纱向、对条对格、拼接、色差满足 FZ/T 81007-2012 要求。

6.5.2 各部位熨烫平服、整洁，无烫黄、水渍及亮光。覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶、起皱、起泡、沾胶等现象。

6.5.3 成品理化性能满足 FZ/T81007-2012 中 3.12 条中附表 5 的要求。

6.5.4 在满足以上要求的前提，成品应具有良好的洗涤性能，水洗尺寸稳定性好，强度高，色牢度好；手感柔软舒适（面料上不能有浆，用手握起来不应有较硬的感觉）可贴身穿，柔软舒适，具有吸湿排汗功能，无异味对人体安全可靠。

## 7 成品要求和质保期

7.1 成品使用说明按 GB 5296.4 《消费品使用说明-第 4 部分纺织品和服装》，面料满是 GB 18401 《国家纺织产品基本安全技术规范》的要求。

7.3 成品质保期不低于一年，自验收合格之日起开始计算。在此期间因产品质量问题，出现的责任及后果由中标商负责。

## 8 包装运输规定

8.1 每个包装袋内都需配有干燥剂，保证服装不受潮。每件衣服上需配有服装合格证。

8.2 外包装应注明货号、品名、号型或规格、数量、企业名称及地址等。采用纸箱等材料，包装材料要清洁、干燥、牢固，瓦楞纸箱的技术要求应符合 GB/T 6543 规定。纸箱内应衬垫具有保护产品质量作用的防潮材料。纸箱盖、底箱盖、底衬口应严格、牢固，封箱纸贴正、贴平。内外包装大小适宜。箱外用捆扎带等捆扎结实、卡扣牢固。

8.3 内包装可采用塑料袋材料。包装材料要清洁、干燥、无特殊异味。塑料袋包装，塑

料袋材质、规格应与产品相适应，封口应牢固。产品装入塑料袋要平整，松紧适宜。使用印有文字、图案的塑料袋，文字、图案应印在塑料袋外面，其颜料不得污染产品。

8.4 运输贮存图示标志应符合 GB/T 191、GB/T 6388 等有关标准的规定。

8.5 运输时，应防潮、防破损、防污染。中标供应商负责服装的运输、装卸过程，满足送到公司指定地点的要求。

8.6 供应商进入我公司内须遵守公司的相关管理规定，进入生产作业区域必须穿戴符合我公司要求的劳动防护用品，能够保证送货到指定位置。

## 9 验收

首批产品进入公司，需要对产品进行首批验收。

## 10 环境及职业健康安全要求

投标商在提供产品的过程中要满足国家、行业、地方及甲方的职业健康安全、环境方面的要求，具有 GB/T 19001 质量管理体系、GB/T 45001 职业健康安全管理体系、GB/T 24001 环境管理体系认证的可以优先考虑。