

产品特点

中线蝶阀Z 011-A

顶法兰

顶法兰及轴端尺寸
依据ISO 5211

阀轴的防飞出设计

顶丝卡入阀轴上的凹槽，设计简单、可靠，确保阀轴在意外情况下不飞出。

密封面的凸起设计

和法兰密封面配合的位置采用了凸起式设计，保证良好的密封效果；同时通过合理的结构设计，有效的控制阀座变形对扭矩的影响。

稳定的连接

采用方轴的连接方式，无销钉，磨损小。

密封面镜面抛光

阀板边缘精准加工。

定位孔

自带定位孔，安装快捷高效；
多种定位孔可选。

多重轴套

阀杆上有多个轴承，即使在使用多年以后，依然能够保证很高的定位精度。

苛刻的加工精度

精密加工的阀体，确保各个部件的精确配合，特别是阀座和阀轴的精确定位，所有工作面均精加工。

"舌榫"式设计

阀座嵌入阀体内部，使阀座牢牢的“抱”住阀体。

环形突起

在阀轴位置的环形突起密封确保密封圈与阀体的精确定位-DN 250及以上口径具有整体硫化的钢环。

丰富的材质选择

6种基本密封，24种不同材质，确保满足不同的工况。
(如：符合FDA的要求)

嵌入式设计

阀座嵌入阀体内部，避免阀门运转过程中阀座移位。

