

基本尺寸: (mm)	0.5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	>1000
公差: GB/T1804-M	±0.1	±0.15	±0.22	±0.35	±0.5	±0.75
短边长度: (mm)	<10	10-50	50-120	120-400	>400	

任务单号



变更记录					
标记	变更内容	签名	更改日期	版本	变更单号
/	首次发行			V001	

▼762 ±0.15

10.5

12.5

25

Ø4.5



▼43.50 ±0.15

43.50 ±0.15


8

17.5


23

23

21.5







技术要求:

1.去除毛刺飞边，锐角倒钝。

2.零件不得扭曲变形，不得有锈斑及油污。

3.表面光滑、平整，不应有划痕、擦伤等缺陷。

4：未标注形位公差按GB/T1804-M

5: 未注尺寸按3D加工

▼6：产品符合ROHS要求

7：带▼尺寸为重要必检尺寸

			1.5mm热镀锌板				 福建鑫联达智能科技有限公司 Fu Jian Xin Lian Da Intelligent Technology Co.,Ltd.	
▼CC	处数	3						
▼SC	处数		图纸版本		3D版本			
设计		2023-07-24	数量	表面积(㎡)	净重(Kg)	比例	4212-KH001_041-L762mm	
工艺			2件/台	0.00	0.00	1:4		
审核								
批准			焊接件				