模态激振器（20N）

型号：JZK-2

特点:

- 体积小、重量轻，可作为小型振动台使用
- 可用于小型零件、仪表的环境振动及疲劳试验
- 可用于小型结构测定动态响应、共振频率、机械阻抗等
- 频率范围宽、出力效率高
- 结构合理，可靠性高

主要技术指标:

额定出力(峰值)　正弦/随机	20/14 N
最大振幅	±3 mm
最大加速度	20 g
最大输入电流	≤2 Arms
频率范围	DC-15k Hz
一阶共振频率	70Hz
动圈直流电阻	1.7Ω
力常数(N/A)	10
可动部件质量	0.1 Kg
外形尺寸(mm)	Φ78 × 112
安装孔尺寸(mm)	80×80 /4-Φ7
重量	2.9 Kg
输出方式	顶杆
连接方式	M5
弹性支撑刚度(N/mm)	3
主共振频率	>12000 Hz
强迫风冷	无
非线性	≤3%（对最大激振力）
工作温度	-30 ℃ - +70 ℃
存储温度	-55 ℃ - +85 ℃
湿度	95%R.H.最大
输入方式	接线柱
连接杆	1 根
输入电缆	1 根（选配）
推荐功率放大器	YE5871A 及以上

江苏联能电子技术有限公司
Add： 江苏省扬州市物港路 42 号　Tel:（0514）87348687　Fax:（0514）87348670
Http: www.china-yec.com　E-mail: info@china-yec.com/　tech1@china-yec.com