电涡流位移测量仪(双路)

型号：YE5937B

特点：

- 双路数字显示动、静态位移值
- 4½位数码管显示、精度高
- 测量范围宽、分辨率高
- 间隙电压显示
- 手动、自动调零功能（±10%的范围）
- 交、直流两种供电模式
- 配接 CWY-DO-500 系列电涡流位移传感器

示意图

主要技术指标：

适配传感器	CWY-DO-500 系列等电涡流位移传感器			
传感器电源	-24V±5%/15mA			
输入阻抗	≥40kΩ			
测量模式	静态位移、动态位移峰-峰值			
量程	2	4	10（12.5）	20（25）mm
对应传感器灵敏度	8	4	0.8	0.4V/mm
位移输出	8 V/2mm、 8 V/4mm、 5 V/12.5mm、 5 V/25mm			
显示位数	4½位 LED 显示			
显示单位	位移测量时：mm；校准、½间隙时：V			
准确度	静态：±0.2%±1 个字； 动态：±0.2%±3 个字（10Hz-1kHz）			
分辨率	位移：1μm(2mm、4mm 量程时)、10μm(10mm、20mm 量程时)，电压：1mV			
1/2 间隙时	传感器安装间隙电压			
温度	工作温度： 0℃ - +40℃ ；存储温度：-55℃ - +85℃			
湿度	85%R.H.最大			
供电电源	AC：220V50Hz/110V60Hz；DC:±18V			
外形尺寸	216mm (W)×91mm (H)×270mm(D)			
重 量	约 2Kg			
连接方式	输入方式：3 芯航空插座（配接 CWY-DO-500 系列输出）			
输出电缆线	2 根			
电源线	交流电源线 1 根			

江苏联能电子技术有限公司
Add：江苏省扬州市物港路 42 号 Tel:（0514）87348687 Fax:（0514）87348670
Http: www.china-yec.com E-mail: info@china-yec.com/ tech1@china-yec.com