环保和化学品存储柜

用于安全储存小容器中的水污染液体

- 具有防漏焊缝的托盘架和底部贮存盘（未经认证）
- 门上留孔用于通风
- 可使用圆筒锁上锁

钢板结构。喷粉，柜体采用浅灰色RAL 7035，柜门采用浅橙黄RAL 1028。

可拆卸搁板和托盘架，高度可以25 mm为单位进行调节。每块搁板最大承重40 kg（均匀承载）。托盘架/底部贮存盘容积各11升。

1 + 4 空存储柜外壳
可根据需要安装搁板、托盘架和底部贮存盘。

型号		1	2	3	4	5	6
外部高度	mm	900	900	900	1800	1800	1800
宽×深	mm	920×400	920×400	920×400	920×400	920×400	920×400
存储层数	件	–	2	2	–	4	4
内部配件		–	1块搁板，1个底部贮存盘	1个托盘架，1个底部贮存盘	–	3块搁板，1个底部贮存盘	3个托盘架，1个底部贮存盘
货号		175 783-6P	175 789-6P	175 791-6P	175 782-6P	175 787-6P	175 788-6P

附件		
喷粉搁板	货号	175 785-6P
镀锌托盘架/底部贮存盘	货号	175 784-6P
托盘架/底部贮存盘用镀锌带孔金属盖板	货号	175 786-6P

化学品存储柜

用于按规定存储实验室用水污染物和有毒物质

- 底部贮存盘经过认证——防漏焊缝，由3 mm钢板制成
- 底部附近设有通风网格，用以获得最佳通风
- 可轻松连接强制通风装置

由优质钢板制成，采用耐用的带纹理粉末涂层。柜体采用炭黑色RAL 7016，柜门有三种颜色可选。水平调节装置确保在不平地面也能平稳使用。

双门型号
实心板门由钢板或抗冲击亚克力玻璃观察板制成。

内部配件
镀锌搁板，可以25 mm为单位进行调节。
最大承重100 kg（均匀承载）。镀锌底部贮存盘，根据StawaR进行测试/随附制造商符合性声明。贮存盘容积为33升。
镀锌带孔金属盖板作为附件提供。

1 不带危险品存储盒

2 带防火危险品存储盒，型号30
装有额外的危险品存储盒，用于按规定存储少量可燃液体，例如油漆、喷漆罐等。

危险品存储盒符合TRGS 510（附录3）的要求，永久一体式，30分钟耐火。
型号经过认可——型号30符合EN 14470-1标准。
两扇自闭式铰链门。底部贮存盘容积为5升。存储柜顶部有通风机接口（DN 75）。
炭黑色RAL 7016。
内部尺寸高×宽×深 414×942×419 mm。

型号		1		2	
搁板数		3		2	
高×宽×深	mm	1950×1055×520	1950×1055×520	1950×1055×520	1950×1055×520
内部尺寸：高×宽×深	mm	1835×996×493	1835×996×493	1835×996×493	1835×996×493
门类型		封闭	带窗	封闭	带窗
交通红RAL 3020	货号	111 659-6P	111 663-6P	118 463-6P	118 464-6P
龙胆蓝色RAL 5010	货号	111 661-6P	111 664-6P	290 449-6P	290 451-6P
浅灰色RAL 7035	货号	111 662-6P	111 665-6P	290 450-6P	290 452-6P

附件	存储柜搁板	存储柜底部贮存盘的带孔金属盖板	安全箱搁板
货号	111 666-6P	111 667-6P	118 468-6P

7427

7427

邮件：service@kaiserkraft.cn

蓝色标志
约2周到达德国仓库

白色标志
约4周到达德国仓库