天然橡胶地垫

用于工业、办公室和休闲区域

- 防滑
- 耐受大部分油和化学品
- 优秀的隔绝性

由含丁腈组分的天然橡胶制成。
出色的地面防护，极佳的隔绝性。

请列出要与此地垫配合使用的化学品，以确认相容性。

耐受温度为–20 °C至+60 °C。

重量约为3.7 kg/m²。
按米出售，
最大卷长为10 m。

防滑

防化学品

宽度	mm	1200	
高	mm	3	4.5
黑色		978 788-6P	978 790-6P
灰色		978 789-6P	978 791-6P

抗疲劳垫

工业用

- 可根据需要扩展
- 优秀的防滑性
- 耐受水、酸和油脂溶剂

由天然橡胶制成。

尤其适合作业时间长的区域。
减轻背部和腿部损伤。

耐受温度为–20 °C至+60 °C。

地垫厚度约为14 mm。
重量约为13 kg/m²。
黑色。

防滑

抗疲劳

防化学品

可根据需要提供其他尺寸。

类型		边垫	中心件	单垫	
长×深	mm	900×600	900×600	900×600	1200×900
每包装数量	件	2	1	2	1
货号		925 919-6P	925 920-6P	925 916-6P	925 917-6P

符合人体工程学的地垫

用于在干燥区域的工位上站立作业，例如拣货

- 防滑表面，符合DIN 51130 R10防滑标准和BGR 181标准
- 耐磨Dyna Shield™表面，大幅延长了使用寿命
- 按米出售

乙烯泡沫材质，突纹外观。

缓解疲劳症状。
四面均带有坡形垫边。

耐受温度为–10 °C至+70 °C。

地垫厚度约为13 mm。
重量约为4 kg/m²。
最大卷长为18.3 m。

抗疲劳

防滑

宽度	mm	600	910	1220
灰色	货号	969 497-6P	969 498-6P	969 499-6P
黑色/黄色	货号	969 500-6P	969 501-6P	969 502-6P

2978

黄色标志
德国仓库常备库存