

DATACARD® CD800™ 证卡打印机



CD800 证卡打印机引领

了企业级桌面证卡打印机的新潮流，具有卓越的速度、打印质量、灵活性和可靠性能。

Datacard® CD800™适用于下列应用：

员工、合同工和访客身份证卡
学生和教师证
政府为检查员和公安派发的身份证件
援助计划参与者的图像证件卡
停车证和娱乐证
借书证
过境证
医护人员和患者身份证件
俱乐部会员卡
滑雪证
娱乐场所会员卡
客户忠诚卡

DatacardGroup

行业版桌面证卡打印机的最佳选择

与其它任何同类桌面打印机相比，Datacard® CD800™证卡打印机可以在更短的时间内高效地制作出美观的身份证卡。它的技术能够满足国家和地方政府、企业和教育机构发卡的技术要求。当您的应用需要在紧凑高效的装置中兼具速度、性能和可靠性时，CD800证卡打印机是理想的选择。

强大的创新型制卡工具

- 业界领先的打印速度。CD800 打印机的打印速度可与同类最快的证卡打印机相媲美，从而显著提高发卡量。
- 业界领先的图像质量。通过 CD800 打印机的增强打印模式复制复杂的图形，如国徽和校徽。率先实现 300x1200 点/英寸的打印分辨率，这意味着精致的文本、2D 条形码和复杂的双字节字符打印出来会十分清晰。专有的 TrueMatch™ 技术可实现与屏幕上的色彩十分贴切的鲜明色彩。
- 保持环境承诺。凭借节能运行、使用 EcoPure® 添加剂制成的生物可降解内核以及可回收的打印机组件和包装获得 ENERGY STAR® 认证的 CD800 打印机树立了环保印卡的标准。
- 可靠运行。CD800 打印机可以满足企业级发卡的日常需求。行业专有的 TruePick™ 卡片处理功能可准确挑选标准或超薄卡片，而无需进行任何调整，从而基本消除了干扰。
- 为现在和未来创造最佳价值。确保您现在对 CD800 打印机所作的投资在未来会继续获得回报。模块化设计使您能够根据发卡需求对配备不同编码器和功能的 CD800 打印机进行现场升级。

为行业级身份证卡发行而设计

凭借业绩领先的速度、打印质量和可靠性能，Datacard® CD800™证卡打印机成为行业级发卡的新选择。此外，正如这些规格显示的那样，CD800 打印机能够满足您最苛刻的应用要求。提供工厂特殊多入卡槽选项、具有多种全息防伪技术耗材及可定制化的加盖安全钢印功能。

CD800 打印机标准功能

打印功能	单面或可选双面边到边打印 同一台打印机兼具全色和单色打印功能 各种文本、标识和数字化签名；一维/二维条形码图像 启用打印池/共享（即将推出）
打印分辨率	标准模式：标准文本、条形码和图形打印为 300 x 300 点/英寸 高质量模式：增强文本、条形码和图形打印为 300 x 600 点/英寸 增强文本和条形码打印为 300 x 1200 点/英寸 每个色板 256 个阴影
打印速度	全色打印：每小时多达 220 张单面卡 (YMCKT*) 每小时多达 165 张双面卡 (YMCKT-K*) 单色打印：每小时多达 1000 张单面卡 (黑色 HQ*)
卡容量	自动进卡：0.030 英寸 (0.76 毫米) 卡片为 100 张卡片输入；25 张卡片输出（标准） 前部特殊卡置入槽、特殊的多卡入卡槽选项 单独的拒卡区和托盘（仅限双面打印机型号） 进卡盒空检测
打印机驱动	可调节色彩控制器（具有图像预览功能） 用于防止在磁条区域打印的预先设置区，带有自定义区域功能 利用基于 Windows® XPS 的技术进行高保真打印 安全禁用卡片重制 针对 Windows 操作系统打印机驱动的开发工具包 (SDK) 可用的用户界面语言：英语、阿拉伯语、西班牙语、德语、意大利语、日语、中文繁体、韩语和葡萄牙语
保修	12 个月标准送修服务

CD800 打印机现场可升级选项

磁条编码	ISO 7811 三轨选项（高、低矫顽力） JIS II 类单轨选项 支持标准和自定义数据格式
智能卡个性化	接触式/非接触式多功能读卡器 HID iCLASS®, 读/写编码器 第三方 OEM 智能卡选项
双面打印	工厂选项或现场可升级

CD800 打印机终端用户可升级选项

扩展型 100 卡出卡盒
扩展型 200 卡进卡盒
Kensington® 打印机安全锁

CD800 打印机规格

实际尺寸	单面打印：长 17.4 英寸 x 宽 8.8 英寸 x 高 8.8 英寸 (44.2 厘米 x 22.4 厘米 x 22.4 厘米) 双面打印：长 21.2 英寸 x 宽 8.8 英寸 x 高 8.8 英寸 (53.8 厘米 x 22.4 厘米 x 22.4 厘米)
重量	单面打印：9.0 磅 (4.1 千克)（取决于选项） 双面打印：12.0 磅 (5.4 千克)（取决于选项）
连接	双向 USB 2.0；以太网 10 Base-T/100-Base-TX（带活动灯）
接收的塑料卡	ISO ID-1/CR-80 卡片：3.370 英寸 x 2.125 英寸 (85.6 毫米 x 53.98 毫米) 聚氯乙烯和光泽层压表面 部分钥匙扣卡片 (ISO ID-1/CR-80 卡片) Datacard® StickiCard™ 带粘合剂的塑料卡
卡片厚度	0.010 英寸至 0.037 英寸 (0.254 毫米至 0.939 毫米)

*色带类型和面板数量；Y=黄色，M=绛红，C=青色，K=黑色，T=表面涂层，HQ=高质量



凸版资讯信息系统(上海)有限公司

TOPPANFORMS INFORMATION SYSTEMS (SHANGHAI) CO.,LTD.

上海总公司
电话：021-53069666
传真：021-33050189
网址：www.toppanforms.com.cn

北京办事处
电话：13701116688
传真：

武汉办事处
电话：027-87640942
传真：027-87640943