

## 覆膜功能一体化的 DATACARD® CD800CLM™ 证卡打印机



### 达到安全性与耐久性的崭新高度

#### 可扩展的集成解决方案

作为包含了 Datacard 硬件、软件、耗材与服务的集成解决方案的一部分，配备了在线覆膜模块的 CD800CLM 证卡打印机为您带来期待已久的突破性性能。经历再设计与新构想，这款证卡打印机能与您的项目需求同步更新，引领您攀登安全性与耐用性的新高度。

- 专利申请中的触感特征，提供更高的卡片安全性
- 更快的系统处理能力：单面卡片处理速度高达 210 张卡/小时，停机时间更短
- 具有成本效益的安全性及耐用性特征，更低的总体成本
- 独特且专利申请中的在线矫直功能，覆膜后即刻压平卡片
- 可选条形码读码器，识别序列化覆膜
- 可选的打印分辨率

包括政府机构、企业单位以及学校在内，许多机构都面临着日益严峻的安全威胁。卡片发行机构需要更加先进的下一代战略和技术，以帮助预防身份证卡的伪造和欺诈，更好地保护其持卡人和设施，并满足持卡人对更快速服务的需求。配备了在线覆膜模块的新款 Datacard® CD800CLM™ 证卡打印机可以轻松满足您的需求，它包含了高性能安全覆膜、独特的触感特征、条形码读码器以及卡片矫直等功能。

- 重要的创新功能。内设的个性化触感特征将在卡片上创建一个触感图像并实际改变卡片基底及安全覆膜的表面特征，从而帮助抵御卡片伪造。您可以从标准设计中选择触感图像，或为企业定制图像，在增强安全性的同时，更提升品牌知名度。革命性的新型耗材，包括 Datacard® DuraShield™ 高清全息安全覆膜，能够提供安全性、耐用性与经济性的最佳组合。通过提供边到边且几乎无法被完好移除的全卡覆膜，这一安全覆膜将安全性与耐用性推至了一个新高度，它拥有 4 倍于基础覆膜的耐用性，而价格却与基础覆膜相当。
- 按需配置系统与安全性。您可以自由选择单面或双面覆膜，接触式或非接触式智能芯片以及磁条编码。您还可以根据所需安全性，从众多高性能的全息安全覆膜和序列化覆膜中加以选择。序列化覆膜的每一张覆膜中都印有能够被条形码读码器所解读的专属识别号码，可追踪覆膜去向并验证其真实性。此外，您还可以选择硬件锁以及隐蔽的出卡槽来完善您的打印套装，保护您的打印机、卡片以及耗材。
- 高速发行卡片。以高达 210 张卡/小时的速度打印卡片、添加覆膜与触感特征。Datacard® CD800CLM™ 证卡打印机以提供最佳性能加以设计，使其更高效、更可靠且符合专业的行业标准。

# 覆膜功能一体化的 DATACARD® CD800CLM™ 证卡打印机

- 标准 100 张卡或可选 200 张卡的入卡槽
- 背光液晶面板使打印状态一目了然
- 触感特征使篡改意图显而易见
- 以太网接口提供网络连接
- 支持序列化覆膜的条形码读码器
- 可选具有多种全息防伪技术耗材及可定制化的加盖安全钢印功能



- 可选硬件锁保护卡片、色带及覆膜安全
- 安全存放废弃卡
- 数秒内完成装载的快速易置换色带
- 易装载耗材使您轻松更换含色码覆膜盒
- 在线矫正功能，覆膜后即刻压平卡片

## 配备在线覆膜模块的 CD800CLM 证卡打印机的特征与规格

打印技术	卡片直接打印、热升华/热转移技术
打印和覆膜功能	单面或双面边到边打印，含标准单面和可选双面覆膜功能 紫外线荧光打印；彩色及单色打印 文字数字、文本、标识、数字签名、1 维/2 维条形码图形，打印机池/共享
打印分辨率	标准模式：300*300dpi；标准文本、条形码和单色打印，256 灰度等级 高品质模式：300*600dpi；强化文本条形码和单色打印；300*1200dpi；强化文本和条形码打
打印、覆膜及触感特征印制速度	高达 210 张卡/小时，单面 YMCK 色带打印，正面覆膜 高达 185 张卡/小时，单面 YMCK-K 色带打印，背面黑色色带打印，正面覆膜 高达 195 张卡/小时，单面打印，覆膜，含触感特征，YMCK 色带打印 高达 160 张卡/小时，双面打印，覆膜，含触感特征，YMCK-K 色带打印
卡片容量	自动进卡：100 张卡入卡槽，支持 0.030 英寸（0.76 毫米）的卡片 手动送卡：单卡入卡槽/废卡槽
实际尺寸	覆膜机 1 尺寸：23.2 英寸 x 10.6 英寸 x 20.2 英寸（589 毫米 x 270 毫米 x 513 毫米） 覆膜机 1 和 2 尺寸：23.2 英寸 x 10.6 英寸 x 20.2 英寸（589 毫米 x 270 毫米 x 513 毫米） 覆膜机 1、2 和触感压印机 尺寸：26.6 英寸 x 10.6 英寸 x 20.2 英寸（675 毫米 x 270 毫米 x 513 毫米）
重量	覆膜机 1：29.92 磅（13.6 公斤） 覆膜机 1 和 2：32.78 磅（14.9 公斤） 覆膜机 1、2 和触感压印机：36.96 磅（16.8 公斤）
连接性	双向高速 USB2.0；以太网 10Base-T/100-Dase-TX（含指示灯）
保修	12 个月标准送修服务

## CD800CLM 打印机可选项

磁条编码	可现场升级，ISO 7811 三磁道选项（高低磁抗），JIS II 类单磁道选项 支持标准和定制数据格式
智能卡个性化	出厂前选项： 单线接触式/非接触式多合一编码器（读写），支持 MIFARE，ISO7816，ISO14443 A/B，ISO15693，ISO FeliCa。DESFire 标准 双线接触式/非接触式多合一编码器（读写），支持 MIFARE/DESFire，ISO7816，ISO14443 A/B 标准 现场升级选项： 单线接触式/非接触式多合一编码器（读写），支持 MIFARE，ISO7816，ISO14443 A/B，ISO15693，ISO FeliCa。DESFire 标准 双线接触式/非接触式多合一编码器（读写），支持 MIFARE/DESFire，ISO7816，ISO14443 A/B 标准 HID iCLASS，读/写编码器 HID PC 只读卡器 第三方 OEM 智能卡选项：即将推出（只支持非接触式读卡器-需要第三方提供编码器以支持接触式智能卡编码）
OpenCard	仅适用于工厂选项；支持单面和双面打印；彩色和单色打印；支持前置废卡槽；支持旧版 OpenCard 格式；以太网或 USB 连接
终端用户升级选	扩展式 200 张卡入卡槽；第二台覆膜机；触感压印机；条形码读码器；Kensington 安全锁



## 凸版资讯信息系统(上海)有限公司

RMNN? L DMPK Q GL DMPK? R GML  
QWQRCK Q & QF? LEF? G AM\*JRB.

### 上海总公司

电话：021-53069666

传真：021-33050189

网址：www.toppanforms.com.cn

### 北京办事处

电话：13701116688

传真：

### 武汉办事处

电话：027-87640942

传真：027-87640943