

DATACARD® SD460™ 证卡打印机



先进的安全性与耐久性功能可确保企业安全

卡片发行的新高度

Datacard 集团对卡片打印机技术进行了重新构思与设计，为您提供期待已久的突破性产品。

- 专利申请中的触感特征，提供更高的卡片安全性
- 更快的系统处理能力：单面卡片处理速度高达 200 张卡/小时，停机时间更短
- 具有成本效益的安全性及耐用性特征，更低的总体成本
- 独特且专利申请中的在线矫直功能，覆膜后即刻压平卡片

企业、员工、设施以及关键资产时刻都处在安全威胁之下，您需要为您的 ID 卡项目采取新的战略，采用新一代技术，配备了标准覆膜机的 Datacard® SD460™ 证卡打印机提供卓越的安全性能和更加耐用的卡片，可直接消除您的担忧。该款打印机以实惠的价格为发卡机构提供了创新性的解决方案，包括高性能覆膜、独特敏感以及卡片矫直功能。

- 重要的创新技术。触感个性化功能通过在卡片上创造您看得见摸不着的触感特征，使篡改卡片的企图一目了然。您可以从一组标准设计中进行选择，或为机构定制一款专属设计，在提升安全性的同时，更提升品牌知名度。Datacard® DuraShield™ 高清全息安全覆膜技术将卡片安全性和耐用性提升到一个新高度。它可以提供边到边全卡覆膜，并且几乎完好地从卡片上移除，强度是基础覆膜的 4 倍，而价格则与基础覆膜相当。
- 集多功能于一身。您可以对接触式和非接触式智能芯片以及磁条进行编码，或者在卡片上添加条形码，以便使卡片与访问控制系统以及其他自动控制系统兼容。您还可以从一系列高性能覆膜、聚酯局部覆膜和安全覆膜中选择您所需要的安全性和耐用性。所有这些功能都可由该系统单独提供。不仅如此，该系统的处理速度更快，并且具备独特的卡片矫直功能，可以在覆膜后即刻压平卡片。
- 完整的集成解决方案。SD460 证卡打印机提供了一个开放式平台，可以集成到多种环境当中。将该系统与 Datacard 的软件、耗材以及服务结合使用，便可为您提供一个可靠的解决方案，并将卡片安全性和耐用性提升至新高度。

- 标准 100 张卡或可选 200 张卡的入卡槽
- 背光液晶面板使打印状态一目了然
- 触感特征使篡改意图显而易见
- 在线卡片矫直机可在覆膜后即刻压平卡片



- 安全存放废弃卡
- 数秒内完成装载的快速易置换色带
- 易装载耗材使您轻松更换含色码覆膜盒
- 以太网接口提供网络连接

SD460 证卡打印机的特征与规格

打印技术	卡片直接打印、热升华/热转移技术
打印和覆膜功能	单面或双面边到边打印，标准单面以及可选双面覆膜 紫外线荧光打印 彩色及单色打印 字母数字、文本、标识、数字签名、1 维/2 维条形码图形，打印机池/共享
打印分辨率	300dpi, 256 灰度等级
打印、覆膜及触感特征印制速度	高达 200 张卡/小时，正面 YMCK 色带打印，正面覆膜 高达 175 张卡/小时，正面 YMCK-K 色带打印，背面黑色色带打印，正面覆膜 高达 185 张卡/小时，单面打印，覆膜，含触感特征，YMCK 色带打印 高达 150 张卡/小时，双面打印，覆膜，含触感特征，YMCK-K 色带打印
卡片容量	自动进卡：100 张卡入卡槽，支持 0.030 英寸 (0.76 毫米) 的卡片 手动送卡：单卡入卡槽/废卡槽
实际尺寸	覆膜机 1 尺寸：23.2 英寸 x 10.6 英寸 x 20.2 英寸 (589 毫米 x 270 毫米 x 513 毫米) 覆膜机 1 和 2 尺寸：23.2 英寸 x 10.6 英寸 x 20.2 英寸 (589 毫米 x 270 毫米 x 513 毫米) 覆膜机 1、2 和触感压印机 尺寸：26.6 英寸 x 10.6 英寸 x 20.2 英寸 (675 毫米 x 270 毫米 x 513 毫米)
重量	覆膜机 1：29.92 磅 (13.6 公斤) 覆膜机 1 和 2：32.78 磅 (14.9 公斤) 覆膜机 1、2 和触感压印机：36.96 磅 (16.8 公斤)
连接性	双向高速 USB2.0；以太网 10Base-T/100-Dase-TX (含指示灯)
保修	12 个月标准送修服务



SD460 打印机可选项

磁条编码	可现场升级，ISO 7811 三磁道选项 (高低磁抗)，JIS II 类单磁道选项 支持标准和定制数据格式
智能卡个性化	出厂前选项： 单线接触式/非接触式多合一编码器 (读写)，支持 MIFARE, ISO7816, ISO14443 A/B, ISO15693, ISO FeliCa). DESFire 标准 双线接触式/非接触式多合一编码器 (读写)，支持 MIFARE/DESFire., ISO7816, ISO14443 A/B 标准 现场升级选项： 单线接触式/非接触式多合一编码器 (读写)，支持 MIFARE, ISO7816, ISO14443 A/B, ISO15693, ISO FeliCa). DESFire 标准 双线接触式/非接触式多合一编码器 (读写)，支持 MIFARE/DESFire., ISO7816, ISO14443 A/B 标准 HID iCLASS, 读/写编码器 HID PC 只读卡器 第三方 OEM 智能卡选项：即将推出 (只支持非接触式读卡器-需要第三方提供编码器以支持接触式编码)
OpenCard	仅适用于工厂选项；支持单面和双面打印；彩色和单色打印；支持前置废卡槽；支持旧版 OpenCard 格式；以太网或 USB 连接
终端用户升级选	扩展式 200 张卡入卡槽；第二台覆膜机；触感压印机；Kensington 安全锁

凸版资讯信息系统(上海)有限公司

RMNN? L DMPK Q GL DMPK? R GML
QWQRCK Q & Q? L EF? G AM*JRB.

上海总公司

电话：021-53069666

传真：021-33050189

网址：www.toppanforms.com.cn

北京办事处

电话：13701116688

传真：

武汉办事处

电话：027-87640942

传真：027-87640943